



Ebtekar Tajhiz Teb

شرکت ابتكار تجهيز طب يكتا (دانش بنیان)
تولید کننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

Medical Refrigerators



EBTEKAR TAJHIZ TEB

manufacturer of medical & laboratory equipment



یخچال پیشرفته نگهداری واکسن مدل VX 450



▶ کاربرد

- مناسب برای نگهداری واکسن در مراکز بهداشت
- مناسب برای نگهداری داروها، مواد بیولوژیک و بسیار حساس

▶ قابلیت های یخچال

- ۲۰ ساعت نگهداری برودت در محدوده مجاز دما پس از قطع برق
- SMS دیتا لاگر لمسی هوشمند بیسیم با قابلیت ارسال
- پنل کاربری با آیکون های گرافیکی
- کنترل اعشاری دیجیتال با دقت یک دهم درجه
- سیستم Multi Air Flow و اوپراتور یکپارچه
- قفل الکترونیکی و باز شدن درب توسط کارت الکترونیکی
- دارای دو سیستم تبرید برای امنیت بیشتر محصولات
- اعلام هشدار دیداری و شنیداری هنگام بروز مشکل
- طبقات توری شلو با تحمل وزن زیاد
- بدن فلزی مقاوم با پوششی از رنگ الکترواستاتیک
- دارای سه طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
- فضای داخلی پوشیده از استیل ضد زنگ و مقاوم به خوردگی

◀ مشخصات فنی

فضای داخل کابین	۱۴۵۰ لیتر
تنظیمات دمای کابین	+۲ تا +۸ درجه سلسیوس
ابعاد بیرونی دستگاه	عرض ۷۸ ارتفاع ۱۹۸ عمق ۹۵ (سانتی متر)
ابعاد درونی دستگاه	عرض ۵۸ ارتفاع ۱۰۰ عمق ۷۰ (سانتی متر)
ولتاژ کاری	۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
نوع و مقدار مبرد	2 * (135 gr R134a)
وزن	۱۹۵ کیلو گرم
دمای محیطی مجاز	+۲ تا +۴۳ درجه سلسیوس



یخچال پیشرفته نگهداری واکسن مدل VX 120

▶ کاربرد

مناسب برای نگهداری واکسن در خانه های بهداشت

▶ قابلیت های یخچال

۴۸ ساعت نگهداری برودت در محدوده مجاز پس از قطع برق

دیتا لاگر با قابلیت ارسال SMS

کنترلر اعشاری دیجیتال با دقت یک دهم درجه

دارای سیستم گردش هوای داخلی

اعلام هشدار دیداری و شنیداری هنگام بروز مشکل

دارای دو سبد برای نگهداری واکسن

بدنه فلزی با پوششی از رنگ الکترواستاتیک

فضای داخلی پوشیده از آلومینیوم ضد خش



◀ مشخصات فنی

فضای داخل کابین	۱۲۰ لیتر
تنظیمات دمای کابین	+۲ تا +۸ درجه سلسیوس
ابعاد بیرونی دستگاه	عرض ۸۰ ارتفاع ۸۵ عمق ۶۵ (سانتی متر)
ابعاد درونی دستگاه	عرض ۶۵ ارتفاع ۴۵ عمق ۴۲ (سانتی متر)
ولتاژ کاری	۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
نوع و مقدار مبرد	110 gr R134a
وزن	۷۰ کیلو گرم
دمای محیطی مجاز	+۲ تا +۴۳ درجه سلسیوس



▶ کاربرد

مناسب برای نگهداری مواد و کیت های آزمایشگاهی در حجم زیاد

▶ قابلیت های یخچال

- دیتا لاگر لمسی هوشمند بیسیم با قابلیت ارسال SMS
- پنل کاربری با آیکون های گرافیکی
- کنترلر اعشاری دیجیتال با دقت یک دهم درجه
- سیستم Multi Air Flow و اوپراتور یکپارچه
- قفل الکترونیکی و باز شدن درب توسط کارت الکترونیکی
- دارای دو سیستم تبرید برای امنیت بیشتر محصولات
- اعلام هشدار دیداری و شنیداری هنگام بروز مشکل
- طبقات توری شلو با تحمل وزن زیاد
- بدنه فلزی مقاوم با پوششی از رنگ الکترواستاتیک
- دارای ۵ طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
- فضای داخلی پوشیده از استیل ضد زنگ و مقاوم به خوردگی

◀ مشخصات فنی

فضای داخل کابین ۶۱ لیتر	فضای داخل کابین
تنظیمات دمای کابین +۲ تا +۸ درجه سلسیوس	تنظیمات دمای کابین
بعاد بیرونی دستگاه عرض ۷۸ ارتفاع ۱۹۸ عمق ۷۵ (سانتی متر)	بعاد بیرونی دستگاه
بعاد درونی دستگاه عرض ۶۸ ارتفاع ۱۴۵ عمق ۶۲ (سانتی متر)	بعاد درونی دستگاه
ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز	ولتاژ کاری
نوع و مقدار مبرد 2 * (135 gr R134a)	نوع و مقدار مبرد
وزن ۱۷۰ کیلو گرم	وزن
دمای محیطی مجاز +۲ تا +۴۳ درجه سلسیوس	دمای محیطی مجاز



▶ کاربرد

- مناسب برای نگهداری داروها، مواد بیولوژیک و بسیار حساس
- مناسب برای نگهداری واکسن

▶ قابلیت های یخچال

- ۶ ساعت نگهداری برودت در محدوده مجاز پس از قطع برق
- دیتا لاگر لمسی هوشمند بیسیم با قابلیت ارسال SMS
- پنل کاربری با آیکون های گرافیکی
- کنترلر اعشاری دیجیتال با دقت یک دهم درجه
- سیستم Multi Air Flow و اوپراتور یکپارچه
- قفل الکترونیکی و باز شدن درب توسط کارت الکترونیکی
- دارای دو سیستم تبرید برای امنیت بیشتر محصولات
- اعلام هشدار دیداری و شنیداری هنگام بروز مشکل
- طبقات توری شیلو با تحمل وزن زیاد
- بدنه فلزی مقاوم با پوششی از رنگ الکترواستاتیک
- دارای ۴ طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
- فضای داخلی پوشیده از استیل ضد زنگ و مقاوم به خوردگی

◀ مشخصات فنی

فضای داخل کابین	۵۰ لیتر	فضای داخل کابین
تنظیمات دمای کابین	+۲ تا +۸ درجه سلسیوس	تنظیمات دمای کابین
بعاد بیرونی دستگاه	عرض ۷۸ ارتفاع ۱۹۸ عمق ۹۵ (سانتی متر)	بعاد بیرونی دستگاه
بعاد درونی دستگاه	عرض ۶۸ ارتفاع ۱۲۰ عمق ۶۲ (سانتی متر)	بعاد درونی دستگاه
ولتاژ کاری	۵۰ هرتز ۲۲۰ ولت	ولتاژ کاری
نوع و مقدار مبرد	۲ * (۱۳۵ gr R134a)	نوع و مقدار مبرد
وزن	۱۸۵ کیلو گرم	وزن
دمای محیطی مجاز	+۲ تا +۴۳ درجه سلسیوس	دمای محیطی مجاز



▶ کاربرد

مناسب برای نگهداری مواد و کیت های آزمایشگاهی

▶ قابلیت های یخچال

دیتا لاگر لمسی هوشمند بیسیم با قابلیت ارسال SMS

پنل کاربری با آیکون های گرافیکی

کنترلر اعشاری دیجیتال با دقت یک دهم درجه

سیستم Multi Air Flow و اوپراتور یکپارچه

قفل الکترونیکی و باز شدن درب توسط کارت الکترونیکی

دارای دو سیستم تبرید برای امنیت بیشتر محصولات

اعلام هشدار دیداری و شنیداری هنگام بروز مشکل

طبقات توری شلو با تحمل وزن زیاد

بدنه فلزی مقاوم با پوششی از رنگ الکترواستاتیک

دارای ۱۴ طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع

فضای داخلی پوشیده از استیل ضد زنگ و مقاوم به خوردگی

◀ مشخصات فنی

فضای داخل کابین ۵۰ لیتر
تنظیمات دمای کابین +۸ تا +۲ درجه سلسیوس
بعاد بیرونی دستگاه عرض ۷۸ ارتفاع ۱۹۸ عمق ۹۵ (سانتی متر)
بعاد درونی دستگاه عرض ۶۸ ارتفاع ۱۲۰ عمق ۶۲ (سانتی متر)
ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
نوع و مقدار مبرد 2 * (135 gr R134a)
وزن ۱۷۰ کیلو گرم
دمای محیطی مجاز +۲ تا +۴۳ درجه سلسیوس



▶ کاربرد

مناسب برای نگهداری مواد و کیت های آزمایشگاهی در حجم متوسط ...

▶ قابلیت های یخچال

- دیتا لاگر لمسی هوشمند بیسیم با قابلیت ارسال SMS
- پنل کاربری با آیکون های گرافیکی
- کنترلر اعشاری دیجیتال با دقت یک دهم درجه
- سیستم Multi Air Flow و اوپراتور یکپارچه
- قفل الکترونیکی و باز شدن درب توسط کارت الکترونیکی
- اعلام هشدار دیداری و شنیداری هنگام بروز مشکل
- طبقات توری شلو با تحمل وزن زیاد
- بدنه فلزی با پوششی از رنگ الکترواستاتیک
- دارای ۱۴ طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
- فضای داخلی پوشیده از ABS با کیفیت بالا

◀ مشخصات فنی

فضای داخل کابین	۳۵۰ لیتر
تنظیمات دمای کابین	+۲ تا +۸ درجه سلسیوس
ابعاد بیرونی دستگاه	عرض ۷۰ ارتفاع ۱۸۰ عمق ۶۰ (سانتی متر)
ابعاد درونی دستگاه	عرض ۶۱ ارتفاع ۱۴۵ عمق ۱۴۰ (سانتی متر)
ولتاژ کاری	۵۰ هرتز ۲۲۰ ولت
نوع و مقدار مبرد	۱۲۰ gr R134a
وزن	۸۰ کیلو گرم
دماهی محیطی مجاز	+۲ تا +۴۳ درجه سلسیوس



▶ کاربرد

مناسب برای نگهداری مواد و کیت های آزمایشگاهی در کم

▶ قابلیت های یخچال

- دیتا لاگر لمسی هوشمند بیسیم با قابلیت ارسال SMS
- پنل کاربری با آیکون های گرافیکی
- کنترلر اعشاری دیجیتال با دقت یک دهم درجه
- سیستم Multi Air Flow و اوپراتور یکپارچه
- قفل الکترونیکی و باز شدن درب توسط کارت الکترونیکی
- اعلام هشدار دیداری و شنیداری هنگام بروز مشکل
- طبقات توری شلو با تحمل وزن زیاد
- بدنه فلزی با پوششی از رنگ الکترواستاتیک
- دارای ۳ طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
- فضای داخلی پوشیده از ABS با کیفیت بالا



◀ مشخصات فنی

فضای داخل کابین	۱۱۰ لیتر
تنظیمات دمای کابین	+۲ تا +۸ درجه سلسیوس
ابعاد بیرونی دستگاه	عرض ۴۴ ارتفاع ۱۱۵ عمق ۵۰ (سانتی متر)
ابعاد درونی دستگاه	عرض ۳۸ ارتفاع ۸۱ عمق ۳۶ (سانتی متر)
ولتاژ کاری	۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
نوع و مقدار مبرد	80 gr R134a
وزن	۴۵ کیلو گرم
دمای محیطی مجاز	+۲ تا +۴۳ درجه سلسیوس



▶ کاربرد

••• یخچال زیر کابینتی آزمایشگاهی

▶ قابلیت های یخچال

- دیتا لاگر لمسی هوشمند بیسیم با قابلیت ارسال SMS
- پنل کاربری با آیکون های گرافیکی
- کنترلر اعشاری دیجیتال با دقت یک دهم درجه
- سیستم Multi Air Flow و اوپراتور یکپارچه
- قفل الکترونیکی و باز شدن درب توسط کارت الکترونیکی
- اعلام هشدار دیداری و شنیداری هنگام بروز مشکل
- طبقات توری شلو با تحمل وزن زیاد
- بدنه فلزی با پوششی از رنگ الکترواستاتیک
- دارای ۲ طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
- فضای داخلی پوشیده از ABS با کیفیت بالا



◀ مشخصات فنی

فضای داخل کابین	۸۵ لیتر
تنظیمات دمای کابین	+۸ تا +۲۰ درجه سلسیوس
ابعاد بیرونی دستگاه	عرض ۴۹ ارتفاع ۸۵ عمق ۵۰ (سانتی متر)
ابعاد درونی دستگاه	عرض ۴۳ ارتفاع ۵۵ عمق ۳۶ (سانتی متر)
ولتاژ کاری	۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
نوع و مقدار مبرد	60 gr R134a
وزن	۳۰ کیلو گرم
دمای محیطی مجاز	+۲ تا +۴۳ درجه سلسیوس



▶ کاربرد

يـخـچـالـ فـرـیـزـرـ نـگـهـدارـیـ موـادـ وـ کـیـتـ هـایـ آـرـمـایـشـگـاـهـیـ

▶ قـاـبـلـیـتـ هـایـ يـخـچـالـ - فـرـیـزـرـ

دـیـتاـ لـاـگـرـ لـمـسـیـ هـوـشـمـنـدـ بـیـسـیـمـ باـ قـاـبـلـیـتـ اـرـسـالـ SMS

پـنـلـ کـارـبـرـیـ باـ آـیـکـونـ هـایـ گـرـافـیـکـیـ

کـتـرـلـ اـعـشـارـیـ دـیـجـیـتـالـ باـ دـقـتـ یـکـ دـهـمـ درـجـهـ

سـیـسـتـمـ Multi Air Flowـ وـ اوـپـرـاـتـورـ یـکـپـارـچـهـ درـ قـسـمـتـ يـخـچـالـ

قـفـلـ الـكـتـرـوـنـیـکـیـ وـ باـ شـدـنـ درـبـ تـوـسـطـ کـارـتـ الـكـتـرـوـنـیـکـیـ

اعـلامـ هـشـدـارـ دـیدـارـیـ وـ شـنـیدـارـیـ هـنـگـامـ بـرـوزـ مشـكـلـ

سـیـسـتـمـ تـبـرـیدـ جـدـاـگـانـهـ بـرـایـ يـخـچـالـ وـ فـرـیـزـرـ

طـبـقـاتـ يـخـچـالـ تـورـیـ شـلـوـ بـاـ تـحـمـلـ وزـنـ زـيـادـ

بدـنـهـ فـلـزـیـ مقـاوـمـ بـاـ پـوـشـشـیـ اـزـ رـنـگـ الـكـتـرـوـاستـاتـيـكـ

دارـایـ ۲ـ طـبـقـهـ بـاـ قـاـبـلـیـتـ تـنـظـیـمـ اـرـتـفـاعـ درـ قـسـمـتـ يـخـچـالـ

فضـاءـ دـاخـلـ پـوـشـيـدهـ اـزـ استـيـلـ ضدـ زـنـگـ وـ مقـاوـمـ بـهـ خـورـدـگـيـ

دارـایـ سـیـسـتـمـ فـرـیـزـ مـسـتـقـیـمـ درـ قـسـمـتـ فـرـیـزـرـ

دارـایـ دـوـ طـبـقـهـ سـيـئـنـيـ ثـابـتـ اـسـتـيـلـ درـ قـسـمـتـ فـرـیـزـرـ

◀ مشخصات فنی ◀

فضـاءـ دـاخـلـ کـاـبـینـ يـخـچـالـ ۲۷۵ لـیـتر
فضـاءـ دـاخـلـ کـاـبـینـ فـرـیـزـرـ ۲۷۵ لـیـتر
تنـظـیـمـاتـ دـمـایـ کـاـبـینـ يـخـچـالـ +۲ تـاـ +۸ درـجـهـ سـلـسـیـوـسـ
تنـظـیـمـاتـ دـمـایـ کـاـبـینـ فـرـیـزـرـ ۱۵ درـجـهـ سـلـسـیـوـسـ
ابـعادـ بـیـرونـیـ دـسـتـگـاهـ عـرـضـ ۷۸ اـرـتـفـاعـ ۱۹۸ عـمـقـ ۹۵ (سـاتـنـیـ مـتـرـ)
ابـعادـ درـونـیـ يـخـچـالـ وـ فـرـیـزـرـ عـرـضـ ۶۸ اـرـتـفـاعـ ۶۰ عـمـقـ ۶۲ (سـاتـنـیـ مـتـرـ)
ولـتـاـزـ کـارـیـ ۲۲۰ ولـتـ ۵۰ هـرـتـزـ
نوـعـ وـ مـقـدـارـ مـبـرـدـ 200 gr R404a 135 gr R134a
وـزـنـ ۱۸۰ کـیـلوـ گـرـمـ
دـمـایـ مـحـیـطـیـ مـجاـزـ +۲ تـاـ +۴۳ درـجـهـ سـلـسـیـوـسـ



▶ کاربرد

- دوخت ایمن شلنگ کیسه خون

▶ قابلیت های دستگاه

- استفاده بصورت پرتابل
- بیش از ۱۱۰۰ دوخت موفق با هر بار شارژ کامل
- دارای صفحه نمایشگر همراه با سیستم عیوب یابی اتوماتیک

◀ مشخصات فنی

فرکانس رادیویی RF	تکنولوژی دوخت
مدت زمان دوخت	۲ ثانیه
فرکانس کاری	۴۰.۶۸ مگا هرتز با توان ۱۰۰ وات
باتری	لیتیوم-یون ۲۶ ولت ۲۳۰۰ میلی آمپر
وزن دستگاه	۲۵ ولت ۵۰ هرتز
ابعاد دستگاه	عرض ۱۴ ارتفاع ۵ طول ۲۱ (سانتی متر)
دمای محیطی مجاز	۱۰ +۳۰ درجه سلسیوس



DANESH



▶ کاربرد

- دوخت ایمن شلنگ کیسه خون

▶ قابلیت های دستگاه

- استفاده بصورت پرتابل
- بیش از ۱۱۰۰ دوخت موفق با هر بار شارژ کامل
- دارای سیستم عیب یابی اتوماتیک

◀ مشخصات فنی

فرکانس رادیویی RF	تکنولوژی دوخت
مدت زمان دوخت	۲ ثانیه
فرکانس کاری	۴۰.۶۸ مگا هرتز با توان ۱۰۰ وات
باتری	لیتیوم-یون ۲۶ ولت ۲۳۰۰ میلی آمپر
وزن دستگاه	۲۲۰ گرم
ابعاد دستگاه	عرض ۱۴ ارتفاع ۵ طول ۲۱ (سانتی متر)
دمای محیطی مجاز	+۱۰ تا +۳۰ درجه سلسیوس



▶ کاربرد

- اختلاط نمونه خون با مواد انعقادی- ضد انعقاد به صورت خودکار

▶ قابلیت های دستگاه

- تنظیم تعداد چرخش، سرعت چرخش و مدت زمان چرخش نمونه های خون
- دارای منوی چرخش بی پایان، توقف لحظه ای در چرخش و امتناع از چرخش
- دارای سیستم تشخیص سطح و قرارگیری محفظه نمونه ها در حالت افقی

◀ مشخصات فنی

ولتاژ	۱۲ ولت مستقیم ۱ آمپر
ولتاژ کاری آدپتور	۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
ابعاد	عرض ۱۲ ارتفاع ۱۶ طول ۱۴ (سانتی متر)
وزن دستگاه	۶۵۰ گرم
دمای محیطی مجاز	+۱۰ تا +۳۰ درجه سلسیوس



دفتر مرکزی:

مازندران - ساری - کیلومتر ۶ جاده دریا - مرکز فناوری N O V E R - طبقه ۴ - واحد ۱ -
شرکت دانش بنیان ابتکار تجهیز طب یکتا

کارخانه:

مازندران - جویبار - شهرک صنعتی جویبار - خیابان رز - شرکت دانش بنیان ابتکار تجهیز
طب یکتا

Tell: +98(0) 11 33 10 85 39
Mob: +98(0) 912 775 6122
Fax: +98(0) 11 33 10 85 39
+98(0) 21 43 85 32 13

www.Danesh-co.ir

