



## دستگاه UV پرتابل ۴ لامپ (چراغ اولترااویولیت پرتابل) مدل : PTA-UV4

دارای مشخصات فنی ذیل:

- ضد عفونی قسمت هایی که از طریق تمیز کردن دستی امکان پذیر نمی باشد
- دارای طراحی مناسب جهت پوشش حداکثری فضای محیط
- سهولت در جایه زنی و قابلیت پرتابل
- دارای کنترل از راه دور، با قابلیت تنظیم زمان خاموش شدن اتوماتیک
- مدل لامپ UV تایپ C (ساخت ژاپن) با توان ۱۶۰ وات و ارتفاع هر لامپ ۱۲۰ سانتیمتر می باشد.
- طول موج ۲۵۴ نانومتر
- دارای پایه جهت گردش ۳۶۰ درجه
- دارای ریموت کنترل از راه دور
- جنس بدنه از استیل و ساختار بالا و پایین دستگاه از پلاکسی
- قابل استفاده در محیط های بیمارستانی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، داروخانه ها و کلینیک های پزشکی
- دارای فیوز جهت حفاظت از برد



ادارات اتوبان پویش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۲۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)



## اتوکلاو (آزمایشگاهی سری N)

- اتوکلاو در سایزهای ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ لیتر
- دارای برد دیجیتال جهت اطلاعات دما و زمان و میزان آب دستگاه
- سنسور دمایی با دقیقیت ۱/۰ درجه سانتیگراد
- دارای شیر اطمینان که در فشار ۲۵ بار باز شده و سبب جلوگیری از خطرات افزایش فشار می‌گردد.
- محدوده دمایی تا ۱۲۱/۵ درجه سانتیگراد
- درب دستگاه از جنس استنلس استیل ۳۱۶ - L یک تکه با ضخامت هشت میلی متر
- جنس محفظه داخلی دستگاه: استنلس استیل ۳۱۶ - L
- موارد ساخت دستگاه از جمله لوله ها و اتصالات داخلی آن از پیشترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه و استفاده شده است. (جنس استنلس استیل)
- با امکان تغییر در برنامه های ذخیره شده در برد دستگاه و تنظیم زمان کار دستگاه تا ۹۹ دقیقه
- فشار مجاز کار ( ۱.۲±۰/۱ BAR )
- ولتاژ ورودی ۲۲۰ کیلو وات بر ساعت
- فرکانس ۵۰ هertz
- جنس بدنه خارجی از استیل ۴۰۴
- آزمون های انجام شده تست میکروبی، تست هیدرواستاتیک، تنظیم و تست شیر اطمینان، تست عملکرد، تست نشتی جریان الکتریکی

مشخصات ابعاد دستگاه های اتوکلاو آزمایشگاهی سری N به شرح ذیل میباشد:

حجم دستگاه	حجم دستگاه (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	قطر داخلی دستگاه (میلی متر)	ارتفاع دستگاه (میلی متر)
۲۵	۲	۳۰۰	۳۸۰	
۵۰	۲	۴۰۰	۶۰۰	
۷۵	۲	۴۰۰	۷۰۰	



اتهای اتوکلاو نیایش (آبشناسان)، نرسیده به میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۴۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)



## دستگاه مینی فیوژ و ورتكس میکروتیوب (اسپین) مدل : PTA-SPIN

دارای مشخصات فنی ذیل:

- دارای ۲ عدد روتور:
  - ۱: روتور اول جهت ۴ عدد استریپ ۸ تایی ۰.۲ سی سی
  - ۲: روتور دوم جهت ۱۰ عدد میکروتیوب ۱/۵ و سی سی و ۱۰ عدد میکروتیوب ۵/۰ سی سی و ۱۰ عدد میکروتیوب ۲/۰ سی سی
- دارای سرعت RPM ۳۰۰۰
- قابلیت کار کرد longspin و shortspin
- پاور دستگاه ۱۸ وات و ۳ آمپر
- قابل استفاده جهت ورتكس نمودن میکروتیوب هادر سایزهای مختلف



انبهای اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۲۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)

## دستگاه بن ماری جوش و سرو لوژی دیجیتال ۲ لیتر، ساده و یا دارای شیکر مدل : PTA-BE

دارای مشخصات فنی ذیل:

- ♦ دارای الارم تغییرات دمایی با دقت ۱ درجه
- ♦ دارای آلارم تغییرات سطح آب (بر اساس سفارش مشتری)
- ♦ دارای شیکر و صفحه نمایندگانده فنری (بر اساس سفارش مشتری)
- ♦ قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- ♦ دارای درب شیبدار
- ♦ جنس بدنه داخلی از استیل
- ♦ دارای سیستم کنترل حرارت (NTC)
- ♦ جنس داخل دستگاه از جنس استیل ضد زنگ
- ♦ دارای المفت بسیار مرغوب
- ♦ کنترلر درجه حرارت دیجیتالی با دقت ۱ درجه سانتی گراد
- ♦ با قابلیت برنامه ریزی برای دما و زمان



امتیازی اتوبان پویش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۴۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)



## دستگاه دیونایزر با خروجی ۵، ۱۲، ۲۰ و ۴۰ لیتر در ساعت مدل : PTA-DIO

### دارای مشخصات فنی ذیل:

- جهت تهیه آب دیونایزر با مقاومت الکتریکی  $0.2\text{M}\Omega \text{--} 0.5\text{M}\Omega$
- خلوص کمتر از  $1/\mu\text{m}$  میکروزیمنس
- دارای کانداقتبیو متر بر روی خروجی آب دستگاه
- دارای فیلتر های با طول عمر بالا
- دارای سیستم قطع خودکار در زمان افزایش و یا کاهش فشار آب جهت جلوگیری از آسیب به قسمت های داخلی دستگاه
- بدنه از جنس فولاد پوشیده شده با رنگ الکترواستاتیک
- بر اساس اسموز معکوس و تبادل یونی / میکرو فیلتراسیون مجهز به سیستم R.O
- قابل اتصال به آب شهری
- سیستم حذف کلر آب
- سیستم حذف یونهای موجود در آب
- امکان اضافه نمودن پیش فیلتر در مکانهایی با کدورت و ناخالصی بالای آب



انتهای اتوبان نایاشن (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)



## دستگاه شیکر روتاتور (VDRL)

جیت ارلن و بالن و یا پلیت مدل : PTA-SR

### دارای مشخصات فنی ذیل:

- ♦ دارای دو بازوی ارلن کبر
- ♦ صفحه با یک لایه ی لاستیکی غیر لغزندۀ پوشانده شده است.
- ♦ دارای موتور آلمانی دائم کار
- ♦ جنس بدنه فولاد با رنگ الکترو استاتیک ضد زنگ
- ♦ دامنه حرکتی بسیار آرام که به نمونه ها آسیب نمی رساند.
- ♦ دارای سیم توقف سریع و آرام
- ♦ دارای آلام حراستی : در موقع افزایش حرارت و یا عدم حرکت آلام می زند
- ♦ ابعاد: ۳۸ طول، ۲۸ عرض، ۶/۵ ارتفاع
- ♦ دور موتور ۴ تا ۲۰۰ دور در دقیقه
- ♦ تنظیم TIME و RPM بصورت دیجیتالی
- ♦ دستگاه فول دیجیتال بوده و دارای تایمر ۱ تا ۹۹ دقیقه ای می باشد . و کاربر می تواند از دستگاه بدون تایمر استفاده نماید



انتهای اتوبان پاییش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)



## دستگاه ژل داکیومنت رومیزی

مدل : PTA- GEL100

دارای مشخصات فنی ذیل:

- استفاده آسان و راحت جهت کاربر
- دارای ترانس ایلومیناتور ۲۵۴,۳۶۵nm طول موج
- محفظه پرتابل، مستحکم و محافظ uv
- دارای فیلتر های مناسب جهت انواع رنگ های فلورسنت (...EtBr,SYBR safe-Green,Gel Reed,DNA Safe)
- دارای چراغ روشنایی کابین
- سنسور UV
- امکان برش ژل روی صفحه UV
- فیلتر مشاهده ژل cm ۲۰ \* ۲۰
- دوربین عکسبرداری دیجیتال حرفه ای با حسگر CCD
- بزرگنمایی اپتیکال عبارت از حافظه داخلی ۸ گیگا بايت قابل ارتقا تا ۳۲
- صفحه نمایش ۱۰.۱ اینچ
- انتقال آسان تصاویر به کامپیوتر به واسطه کابل USB یا مموری کارت



انتهای اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)

## سافتریفیوژ آزمایشگاهی رومیزی

مدل : PTA-CE

### دارای مشخصات فنی ذیل:

- ♦ در مدل های ۱۶، ۲۴ و ۳۶ شاخه
- ♦ قابلیت تنظیم دور از ۵۰۰۰ الى ۴۰۰۰ دور در دقیقه با نمایشگر دور دیجیتال
- ♦ تایمر دیجیتالی قابل تنظیم از ۱ تا ۹۹ دقیقه
- ♦ قابلیت ذخیره سازی ۶ برنامه
- ♦ بدن فولادی با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
- ♦ دارای درب برقی
- ♦ جنس درب از ورق آهن جهت افزایش ایمنی کاربر
- ♦ مجهز به سوئیچ ایمنی درب و قفل مکانیکی جهت بالا بردن ایمنی دستگاه
- ♦ دارای فیوز محافظ دار
- ♦ با امکان نمایش RCF و RPM

### دارای روتور یکپارچه آلومینیومی

- ♦ دارای بوکت پلی آمید که استحکام بسیار زیادی در برابر فشار دارد و سبب افزایش ایمنی کاربر می گردد
- ♦ دارای ترانس کاهنده ولتاژی برای ایمنی بیشتر با ایزو ولاسیون مناسب



انتهای اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)

## انکوباتور شیکردار فن دار یخچالدار PTA-INS

در سایزهای ۵۵، ۹۵ و ۱۲۰ لیتری مدل:

### دارای مشخصات فنی ذیل:

- موتور یخچال ساخت شرکت پاناسونیک
- فول دیجیتال با صفحه نمایش
- کنترل دمای بسیار دقیق با دقت  $\pm 1$  درجه سانتی گراد
- دارای آلام در زمان اتمام کار
- موتور شیکر از نوع گیربکسی بسیار قوی
- بدنه بیرونی تمام فولادی با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
- محفظه داخلی تماماً استنلس استیل
- دمای کار از صفر الی ۶۰ درجه سانتی گراد
- دارای فن جیت سیرکوله و یکسان نمودن دمای فضای داخل محفظه
- دامنه حرکتی از ۵۰ الی ۲۰۰ دور بر دقیقه (RPM)
- دارای صفحه بندی فنری جیت اتصال انواع ظروف آزمایشگاهی
- شروع دامنه حرکتی بسیار آرام که به نمونه‌ها آسیب نمی‌رساند
- شیکر دستگاه موتور آلمانی، گیربکس دائم کار
- توزیع یکنواخت فشار و حرکت



انتبهای اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)



## دستگاه فریزر ایستاده بدون برفک آزمایشگاهی دارای دیتا لاگر و سیستم پیامکی مدل (KINO)

### دارای مشخصات فنی ذیل:

- ◆ حجم دستگاه ۳۷۰ لیتر
- ◆ دارای استاندارد CE اروپا
- ◆ دارای ۵ طبقه داخلی با امکان تنظیم طبقات
- ◆ جنس بدنه داخلی از abs و خارجی از ورق آهن با رنگ آمیزی الکترواستاتیک
- ◆ دامنه دمایی از -۲۰ - تا ۰ - ۳۰ درجه سانتیگراد
- ◆ دارای سیستم ضد برفک اتوماتیک
- ◆ دارای فن داخلی و یکنواختی دما
- ◆ دامنه دمایی یکنواخت مناسب جیبت نگهداری واکسن
- ◆ دارای کنترل دمای دیجیتال
- ◆ رکولاتور مخصوص جیبت تنظیم فشار هوا کابین و کنترل خروج آب حاصل از برفک زدایی اتوماتیک به کاسه آبرو
- ◆ دارای فیلتر و فن خنک کننده کنداسور که باعث خنک کنندگی سریع می گردد
- ◆ درب جلو شیشه سه جداره با گاز آرغون
- ◆ پوشش عایق پلی اورتان با دانسیته بالا تزریق شده با دستگاه

### مشخصات دیتا لاگر:

- ◆ دیتا لاگر دارای صفحه نمایش گرافیکی
- ◆ دارای حافظه داخلی جیبت ذخیره اطلاعات نا ۱۰ سال
- ◆ هشدار قطع و وصل برق
- ◆ هشدار پیامکی در زمان وضعیت حاد دمایی
- ◆ هشدار صوتی در زمان خارج شدن از دامنه دمایی مشخص
- ◆ دارای باطری داخلی در صورت قطع برق تا ۵ ساعت
- ◆ نمایش دمای در ترم افزار به صورت منحنی و جدول
- ◆ نمایش حداقل و حداکثر و میانگین دمای روز
- ◆ قابلیت انتقال اطلاعات دمایی به سه روش WiFi و ram
- ◆ قابلیت استعلام دما از طریق پیامک
- ◆ ترم افزار ویندوزی و اندرویدی



انتهای اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۴۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)

# دستگاه فریزر ایستاده ویترینی آزمایشگاهی (KINO)



پویش طب آداب  
(سهامی خاص)  
تولید کننده و وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و درودی

## دارای مشخصات فنی ذیل:

- حجم دستگاه ۳۷۰ لیتر
- دارای ۵ طبقه داخلی
- رده مصرف انرژی : A
- دارای کنترلر دیجیتال دما
- استفاده از شیشه های LOW E جهت کاهش افلاف حرارت
- جنس بدنه داخلی از abs و خارجی از ورق آهن با رنگ آمیزی الکترواستاتیک
- دامنه دمایی از ۱۸ - تا ۲۵ درجه سانتیگراد
- دارای روشنایی LED
- طبقات داخلی دارای استحکام بالا جهت جلوگیری از واژگونی ظروف
- پوشش عایق پلی اورتان با دانسیته بالا ( تزریق شده توسط دستگاه )
- درب جلو شیشه سه جداره با گاز آرگون
- کندانسور دارای فن
- اوپراتور صفحه ای آلومینیومی با بازدهی بسیار بالا
- دارای گاز مبرد R404
- دارای سیستم save energy



انتبهای اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)



## میکروسانتریفیوژ ساده و بخچالدار

مدل : PTA MC24

### دارای مشخصات فنی ذیل:

- ♦ در انواع ۱۲۰۰، ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ دور بر دقیقه (RPM)
- ♦ دارای نمایشگر دور دیجیتال
- ♦ تایمر دیجیتالی قابل تنظیم از ۱ تا ۹۹ دقیقه
- ♦ بدنه فولادی با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
- ♦ مجهز به سوئیچ ایمنی درب و قفل مکانیکی جهت بالابردن ایمنی دستگاه
- ♦ دارای برد دیجیتال
- ♦ محفظه داخلی از جنس استیل (در مدل های بخچالدار)
- ♦ دارای قفل درب باز شونده برقی
- ♦ دارای درب فلزی جهت افزایش ایمنی کاربر
- ♦ استفاده از موتور با بالاترین کیفیت موجود در بازار
- ♦ جنس هد دستگاه از اولترالیاف که به موجب آن دارای مقاومت بسیار بالایی می باشد
- ♦ دارای سیستم قطع سریع در زمان باز شدن ناگهانی درب دستگاه و یا هر گونه تغییر غیر متعارف
- ♦ دارای ترمز الکتریکی برای کاهش زمان ایستادن روتور پس از اتمام کار



انتهای اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)



## دستگاه PCR work station

در مدل ساده و یا دارای فیلتر هپا

### دارای مشخصات فنی ذیل:

- جنس بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ الکترواسفایتیک
- دارای درب پلکسی گلس
- کف از استیل ۳۰۴
- دارای طبقه داخلی جهت قرار دادن لوازم
- دارای برد نرم افزاری جهت میزان کار کرد لامپ UV
- دارای لامپ فلورسنت
- دارای لامپ UV
- دارای پریز برق
- ابعاد : cm ۷۵ \* ۵۰ \* ۷۰



انتهای اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)

## دستگاه هود سقفی (اتاق تمیز پرتابل)

### دارای مشخصات فنی ذیل:

- ابعاد کل ( عمق، ارتفاع، پینا ) ۲/۳ \* ۴/۲ \* ۲/۳ متر
- ابعاد اتاقک کار ( عمق، پینا ) ۲ \* ۷/۲ متر
- بدنه از ورق فلزی با پوشش رنگ کوره ای یا الکترواستاتیک
- دیوارهای کنار از جنس شیت PVC مقاوم در برابر اشعه UV
- لامپ روشنایی داخل اتاقک از نوع کم مصرف
- سیستم کنترل دستگاه از نوع برد میکروپروسسوری
- آستانه صوتی: حداقل ۶۵dB در ارتفاع ۱۵۰Cm و به فاصله ۵۰Cm از جلو دستگاه
- ولتاژ: ۲۲۰V, ۵۰HZ
- روشنایی: لامپ کم مصرف ۷۵W - ۷LUX - ۴UV
- دارای لامپ UV
- برد دیجیتال چیت نمایش مدت زمان کارکرد و فیلترها
- لامپ UV و با قابلیت تنظیم زمان روشن بودن لامپ UV
- پیش فیلتر: از نوع چین خورده با راندمان <= ۶۵% با قاب فلزی با جذب ذرات < ۰.۳µm
- فیلتر اصلی: از نوع Hepa با راندمان ۹۹٪/۹۹٪ با قاب آلومینیومی و جذب ذرات بزرگتر از ۰.۳µm در بالای اتاقک داخلی
- فن دبل اینلت به تعداد ۲ دستگاه



انتهای اتوبان ناییش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)



## دستگاه هود لامینار فلو کلاس II

مدل : PTA-H-L

- در ابعاد ۱۲۰، ۹۰، ۸۰ و ۱۰۰ سانتیمتر
- اسکلت هود از جنس ورق فولادی با رنگ الکترواستاتیک کوره ای مقاوم در مقابل زنگ زدگی.
- درب جلو شیشه ای از نوع کنترل دستی و یا برقی (بر اساس سفارش مشتری)
- درب جلو هود از نوع شیشه لامینت ۹mm با ریل های کشوئی بالا و پایین و با رویه از جنس لاستیک نمدی بسیار مقاوم که در موقع بالا و پایین نمودن شیشه از ایجاد سروصدای جلوگیری می نماید و همچنین باعث ایزوله محفظه داخلی هود از بیرون میگردد.
- بدنه داخلی رویه میز کار از جنس استنلس استیل.
- رویه میز کار هود بصورت دو قسمتی با کف متحرک و همچنین دریچه تخلیه جیب شستشو و استریل کردن
- فن هود از نوع سانتریفیوژی با دور بالا و کم صدا
- پایه هود از جنس پروفیل آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای و کف پایه از جنس استنلس استیل با پایه های قابل تنظیم ارتفاع
- دارای ۲ فیلتر هپا با خلوص ۹۹.۹٪ با کیفیت استاندارد در ورودی هوای هود و خروجی (exast) هود
- برد هوشمند میکروپروسسوری جیت انجام کلیه فرمانهای هود ، کار کرد فیلترها و لامپ UV
- سیستم Pre Filter که موجب افزایش طول عمر فیلتر هپا میگردد.
- سیستم ایمنی حفاظت کاربر از اشعه UV در زمان کار کرد با دستگاه
- دارای سنسور جیت نشان دادن دمای انفاق



انبهای اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۴۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)

## یخچال آزمایشگاهی دارای دیتا لاگر و آلام م پیامکی (سیم کارت) - KINO

### دارای مشخصات فنی ذیل:

- ♦ حجم دستگاه ۳۷۰ لیتر
- ♦ دارای استاندارد CE اروپا
- ♦ دارای نشان استاندارد ملی
- ♦ دارای ۵ طبقه داخلی (با امکان اضافه نمودن طبقات)
- ♦ دارای کنترلر دیجیتال
- ♦ رده مصرف انرژی : A
- ♦ دامنه دمایی از صفر تا ۱۰ درجه سانتیگراد
- ♦ دارای روشنایی LED
- ♦ دارای فن خنک گننده گندانسور که باعث خنک گننده‌گی سریع بخجال و کار کرد کم موتور و مصرف انرژی پایین میگردد
- ♦ دارای فن سیر کولیشن هوای داخلی که دمای یخچال در تمام نقاط یکسان میباشد
- ♦ کنترل دمایی فول دیجیتال
- ♦ درب دستگاه از شیشه دو جداره با گاز آرگون
- ♦ پوشش عایق پلی اورتان با دانسیته بالا (تزریق شده توسط دستگاه)
- ♦ سیستم ضد برگ
- ♦ دارای قفل درب

### مشخصات دیتا لاگر:

- ♦ دیتا لاگر دارای صفحه نمایش گرافیکی
- ♦ دارای حافظه داخلی جیب ذخیره اطلاعات تا ۱۰ سال
- ♦ هشدار قطع وصل برق
- ♦ هشدار پیامکی در زمان وضعیت خاد دمایی
- ♦ هشدار صوتی در زمان خارج شدن از دامنه مشخص
- ♦ دارای باطری داخلی در صورت قطع برق تا پنج ساعت
- ♦ نمایش دمادر نرم افزار به صورت منحنی و جدول
- ♦ نمایش حداقل و حداکثر و میانگین دمای روز
- ♦ قابلیت انتقال اطلاعات دمایی به سه روش WiFi و ram و سایت
- ♦ قابلیت استعلام دما از طریق ارسال پیامک به دستگاه
- ♦ نرم افزار ویندوزی و اندرویدی



امتیازی اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۴۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)

# یخچال وینترینی استاده آزمایشگاهی KINO

دارای مشخصات فنی ذیل:

- حجم دستگاه ۳۷۰ لیتر
- دارای استاندارد CE اروپا
- دارای نشان استاندارد ملی
- دارای ۵ طبقه داخلی (با امکان اضافه نمودن طبقات)
- دارای کنترلر دیجیتال
- رده مصرف انرژی : A
- رنج دمایی از صفر تا ۱۰ درجه سانتیگراد
- دارای فن خنک کننده کندانسور که باعث خنک کنندگی سریع یخچال
- و کار کرد کم موتور و مصرف انرژی پایین میگردد
- دارای فن سیر کولیشن هوای داخلی که دمای یخچال را در تمام نقاط داخلی یکسان مینماید
- شیشه دو جداره با کاز آرگون
- پوشش عایق پلی اورتان با دانسیته بالا (تزریق شده توسط دستگاه)
- اوپراتور صفحه ای آلومینیومی با بازدهی بسیار بالا
- ترمومترات مکانیکی
- دستگیره درب مخفی
- کلید فن داخل
- دارای قفل درب



امتیازات اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۴۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)



## دستگاه بخ ساز پودری

مدل : PTA-IC

### دارای مشخصات فنی ذیل:

- ♦ در حجم های تولید بخ ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در روز
- ♦ نوع بخ خروجی : پودری
- ♦ جنس عایق بدن از پلی اورتان تزریقی
- ♦ بدن خارجی : پوشیده شده با ورق آلومینیوم
- ♦ کندانسور هوای خنک و آب خنک
- ♦ دارای سیستم تمام اتوماتیک
- ♦ توقف عملکرد در زمان پر بودن دستگاه
- ♦ دارای هشدار دهنده پروانه، تیغه و تسمه داخلی دستگاه



امتیازی اتوبان نیایش (آبشناسان)، نرسیده به  
میدان اول شهران ، پلاک ۳۱ ، واحد ۱

۰۲۱۲۲۲۴۱۲۰۷

۰۲۱۴۴۳۱۸۱۳۲

۰۹۱۹۲۳۱۱۹۵۱

[www.poyeshteb.com](http://www.poyeshteb.com)