

Soft Capsule Soft wall clean room





مشخصات فنی

اسکلت بندی:

- پروفیل های ستون های اصلی و سقف دستگاه ۸۰*۴۰ با رنگ الکترواستاتیک اپوکسی پلی استر کره رنگ می باشد.
- دستگاه مجهز به چرخ های قفل شونده در زیر هر ستون می باشد.
- پرده ی PVC به عرض ۲۰ سانتیمتر و ضخامت ۲ میلی متر، به صورت طولی به ستون بالا وصل می شود، به صورتی که امکان عبور و مرور از ۴ طرف دستگاه را فراهم می سازد.
- در سقف دستگاه لامپ فلوروسنت نصب می گردد و البته در صورت نیاز به نور و روشنایی بیشتر امکان نصب لامپ UV نیز می باشد.
- دستگاه دارای جعبه برق جهت ورودی و انتقال برق به تمامی فن فیلتر یونیت های نصب شده بر روی سقف از داخل ستون های سقف می باشد.
- بدنه ی فن فیلتر یونیت موجود در دستگاه از جنس گالوانیزه به ضخامت ۱
- -/۸ میلیمتر می باشد.
- دستگاه دارای فن سانتریفیوژی ۱۴۰۰ دور (روپایی جهت هر فن فیلتر یونیت می باشد).
- دستگاه دارای ولوم کنترل دور الکتروموتورها جهت رسیدن به سرعت فطی استاندارد می باشد.
- ایجاد کننده ممیط نسبی عاری از چره درون چادر تمیز

- مناسب جهت وامدهای داروسازی ، بیوتکنولوژی ، نانو تکنولوژی و صنایع غذایی