

میکرو منوپلاتور رویت

مشخصات فنی دستگاه

کنترل	راستاهای X، Y، Z از طریق جوی استیک مرکزی، دارای سرعت پویا
حداکثر حرکت هر راستا	۲۰ میلی متر
دقت حرکت هر راستا	در هر میکرو جایجایی ۴۰ نانومتر
زاویه مازول حرکتی	۳۰ - ۶۰ درجه
حداکثر سرعت	۱۰۰۰۰ میکرومتر بر ثانیه
کنترل خارجی	از طریق رابط سریال
ابعاد - مازول کنترل (عرض * عمق * ارتفاع)	۱۶ * ۲۵ * ۳۰
وزن - مازول حرکتی	۱/۵ کیلوگرم
وزن - مازول کنترل با آداپتور	۳ کیلوگرم

شرکت فن آوری نوین قرن

تهران - خیابان امیرآباد شمالی - خیابان هیت - نبش کردآفرید - پ ۱۵ -
ساختمان شرکتهای دانش بنیان دانشگاه تربیت مدرس

۰۲۱-۸۲۸۸۳۹۰۲

info@etcco.ir



میکرو وارم پلیت شیشه ای و فلزی



شرکت فن آوری نوین قرن

تهران - خیابان امیرآباد شمالی - خیابان هیئت - نبش کردآفرید - پ ۱۵ - ساختمان
شرکتهای دانش بنیان دانشگاه تربیت مدرس

۰۲۱-۸۲۸۸۳۹۰۲

info@etcco.ir

Plate Size length x width (mm)	Transparent part length x width (mm)	Glass thickness (mm)	Temperature	Accuracy of temperature indication at 37 °C
404 x 210 (Adjustable height 75 to 90)	400 x 200 300 x 300 Special sizes	2	Room temperature to 50 °C	±0.2 °C