

دستگاه بلین سیمان

Blaine Air Permeability Apparatus

CE 120



ASTM C204

EN 196-6

BS 4359:2

AASHTO T153

جهت تعیین میزان نرمی سیمان پرتلند بر اساس سطح مخصوص از این دستگاه استفاده می‌شود که مجهز به لوله U شکل به نام مانومتر همراه با شیر، پایه فولادی، سل استیل یا فیلتر سوراخدار برنجی، سنبه استیل، ۱۰۰ عدد فیلتر، مایع بلین و ترمومتر می‌باشد.

میزان جیوه استاندارد مورد نیاز جهت کالیبراسیون دستگاه 100g است که باید جداگانه سفارش داده شود.

Model	CE 120	CE 121	CE 122	CE 123	CE 123-1	CE 123-2	CE 123-3	CE 124
Description	Blaine Air Permeability Apparatus	Standard Filter paper 100 per pack	Manometric Liquid Red Colour	Rubber Aspirator for Suction Hand Pump	U-Tube Glass Manometric	Perforated Disk	Grease	Cell Body and Plunger
Material	Steel Body, Electrostatic painted	Filter Paper	-	-	Pyrex	Brass	-	Stainless Steel
Dimension	160x290x440mm	Dia. 12.7	-	-	Meet to ASTM C 204	Dia. 12.6	-	Dia. 12.7
Weight	9.6kg	-	100cc	-	-	-	50g	-

Model	GE 190
Description	Mercury
Weight	100g

سیمان استاندارد Standard Reference Cement

CE 125



سیمان استاندارد 114q آمریکایی همراه با برگه تاییدیه NIST برای کالیبراسیون بلین بر اساس استانداردهای ASTM/EN/SRM به کار می‌رود. که باید جداگانه سفارش داده شود.

Model	CE 125
Description	Standard Reference Cement
Weight	14g