

ARMAN NOANDISHAN BEHSAN

*Behsan*

LABORATORY

تجهیزات آزمایشگاهی بهسان



تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی  
[www.behsan-lab.ir](http://www.behsan-lab.ir)



### انکوباتور دیجیتال

انکوباتور دستگاهی است که جهت کشت و رویش باکتری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی کاربرد دارد. این دستگاه با ایجاد حرارت قابل کنترل از ۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دمای محیط تا ۶۵ درجه سانتیگراد با دقت (+۱) یا (-۱) کار می‌کند.

دارای ترموستات گازی و ترمومتر دیجیتال می‌باشد همچنین جنس بدنه‌ی خارجی دستگاه از جنس ورق روغنی بوده که با پوششی از رنگ الکترواستاتیک پوشانده شده است. جنس محفظه دستگاه در دو نوع آلومینیوم و استیل ساخته می‌شود و دارای دو عدد سینی است.

### انکوباتور هوشمند

دستگاه انکوباتور هوشمند دارای ترموستات و ترمومتر و تایمر دیجیتال و سیستم هوشمند PID می‌باشد.

این دستگاه با ایجاد حرارت قابل کنترل از ۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دمای محیط تا ۶۵ درجه سانتیگراد با دقت  $\pm 5$  کار می‌کند.

بدنه خارجی دستگاه از جنس ورق روغنی بوده که با پوششی از رنگ الکترواستاتیک پوشانده شده است. بدنه‌ی داخلی و سینی‌ها در دو جنس آلومینیوم و استیل ساخته می‌شود.

مدل دستگاه	ID55
ابعاد داخلی	37*31*45
ابعاد خارجی	51*45*72
توان	250 w
ولتاژ	220 v

مدل دستگاه	IH55
ابعاد داخلی	38*46*32
ابعاد خارجی	52*73*46
توان	250 w
ولتاژ	220 v



## انکوباتور یخچالدار

دستگاه انکوباتور یخچالدار دارای ترمومتر و ترموستات و تایمر دیجیتال اتوماتیک می باشد. این دستگاه با ایجاد دمای قابل کنترل از ۵- تا ۶۵ درجه سانتی گراد با دقت  $\pm 1$  کار می کند.

بدنه ی خارجی دستگاه از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک است و بدنه ی داخلی در دو جنس آلومینیوم و استیل ساخته می شود.



IDSC55	مدل دستگاه
49*37*32	ابعاد داخلی (عرض*ارتفاع*عمق)
62*86*55	ابعاد خارجی (عرض*ارتفاع*عمق)
250 w	توان
220 v	ولتاژ



### فور آون هوشمند

فور (آون) هوشمند مجهز به ترمومتر، ترموستات و تایمر دیجیتال بوده و دارای سیستم هوشمند PID و همچنین دریچه تخلیه بخار و گاز می باشد. بدنه ی خارجی از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک و بدنه ی داخلی از دو جنس آلومینیوم و استیل ساخته و عرضه می گردد.

مدل دستگاه	FH55
ابعاد داخلی	38*46*32
ابعاد خارجی	52*73*46
توان	800w
ولتاژ	220v



### فور آون دیجیتال

دستگاه فور (آون) دیجیتال جهت استریل و خشک نمودن وسایل پزشکی و آزمایشگاهی در کلیه آزمایشگاه های تشخیص طبی و کنترل کیفی لوازم صنعتی و آماده نمودن نمونه های خاک و مصارف عمومی کاربرد دارد.

این دستگاه دارای ترمومتر دیجیتال، ترموستات گازی و تایمر ۱۲۰ دقیقه ای بوده و همچنین مجهز به دریچه تخلیه بخار و گاز است. دستگاه مذکور با ایجاد حرارت قابل کنترل از ۵۰ درجه سانتیگراد تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد با دقت (+۵) و یا (-۵) کار می کند.

بدنه ی خارجی از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک و بدنه ی داخلی در دو نوع آلومینیوم و استیل ساخته و عرضه می گردد.

مدل دستگاه	FD55
ابعاد داخلی	38*46*32
ابعاد خارجی	52*73*46
توان	800w
ولتاژ	220v



## بن ماری جوش سرلوژی

دستگاه بن ماری سرلوژی دارای رگولاتور (سیستم کنترل ارتفاع سطح آب) بوده و ترمومتر، ترموستات و تایمر دستگاه دیجیتال است.

بدنه‌ی خارجی از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک و محافظه‌ی داخل و درب از جنس استیل می‌باشد.

در دو نوع ۱۵ لیتری و ۲۷ لیتری ساخته و عرضه می‌گردد.



مدل دستگاه	۱۵ لیتری	۲۷ لیتری
ابعاد داخلی	24*43*17	34*45*22
ابعاد خارجی	31*69*31	47*78*39
توان	1000 وات	1500 وات
ولتاژ	220 ولت	220 ولت



## بن ماری جوش

دستگاه بن ماری جوش دارای کاربرد در کلیه آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و کنترل کیفی تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی می‌باشد.

محفظه و درب‌های حلقوی از جنس استیل بوده و دارای سیستم رگولاتور (کنترل ارتفاع سطح آب) می‌باشد.

در ۳ مدل ۲ خانه، ۶ خانه و ۸ خانه تولید و عرضه می‌شود.



مدل دستگاه	جوش ۶ خانه	جوش ۸ خانه
ابعاد داخلی	8*23*32	9*32*49
ابعاد خارجی	17*30*38	18*36*52
توان	1000 w	1000 w
ولتاژ	220 v	220 v





## هود شیمی

هود شیمی نخستین سد محافظ برای پرسنل بخش و محیط آزمایشگاه در هنگام کار با مواد خطرناک شیمیایی است. به عنوان یک قاعده کلی، هنگام کار کردن با موادی که به طور محسوس فرار هستند، یا جزء مواد فوق العاده خطرناکی هستند که اصلی ترین روش ورود آنها به بدن از طریق تنفس است، باید از هود شیمی استفاده کرد.

- اسکلت از جنس پروفیل ۳۰\*۳۰ با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- بدنه از جنس MDF یا فلزی
- کف از جنس سنگ گرانیت یا سرامیک ضد حلال های اسیدی با زیرسازی MDF
- دارای درب پلکسی گلاس یا شیشه سکوریت به ضخامت ۶ میلیمتر بهمراه وزنه تعادلی
- دارای شیر کنترل آب و گاز از نوع ایرانی طرح TOF ایتالیا به همراه نازل مربوطه
- دارای کاپ سینک پلیمری ضد اسید به ابعاد ۳۰\*۱۵
- دارای روشنایی از نوع فلورسنت به همراه کلید و پریز ترک
- قابلیت تولید در عرض های ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ سانتی متر
- دستگاہ در دو مدل دارای فن ساده و یا فن سانترفیوژی تولید و عرضه می گردد.





## هود لامینار

هود لامینار ایر فلو و یا هود میکروبی نوعی دستگاه تهویه است که بنام هودهای جریان لایه ای نیز شناخته می شوند. هود لامینار در آزمایشگاههای کشت سلولی و مواد بیماری زای انسانی (از قبیل باکتریها، ویروسها، میکروبها و انگل ها) و برای کشت بافت و تومور و همچنین در مواقع استفاده از مواد بسیار سمی مورد استفاده قرار می گیرد. هود میکروبی کنترل تهویه و مکش ذرات معلق در هوای محفظه یا کابین را که در طول روند میکروبیولوژی تولید می شوند را به عهده داشته و از این طریق کارکنان آزمایشگاه را در هنگام کار از این ذرات دور نگه می دارد.

- اسکلت از جنس پروفیل ۳۰\*۵۰ با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- بدنه و جداره خارجی از جنس ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- سطح کاری از جنس استنلس استیل که در قسمت جلو و عقب بصورت مشبک می باشد



- دارای لگن استیل در زیر صفحه
- دارای درب پلکسی گلاس به ضخامت ۶ میلیمتر به همراه وزنه تعادلی
- مجهز به ساعت جهت نشان دادن میزان کارکرد دستگاه و فیلتر
- مجهز به فیلتر اصلی از نوع هپا برای جذب ذرات تا ۰.۳ میکرون و راندمان ۹۹.۹۹ درصد
- مجهز به فیلتر آگزاز به ابعاد ۳۰\*۳۰
- مجهز به روشنایی و UV با کلید مربوطه
- مجهز به برد الکترونیکی
- امکان تولید در عرض های ۹۰، ۸۰ و ۱۳۰ سانتی متر



سینک استیل ضد اسید

ابعاد سینک استیل	
ارتفاع*عرض*طول	
52*31*18	۱
53/5*32/5*20	۲



سینک پلیمری، ضد اسید

ابعاد سینک پلیمری	
ارتفاع*عرض*طول	
60*45*28	۱
45*45*27	۲
30*30*16	۳
30*15*15	۴
16*16*10	۵



## دوش و چشم شوی اضطراری

دوش و چشم شوی اضطراری یکپارچه ساخته شده از گالوانیزه و یا استیل، سردوش مطابق استاندارد طراحی شده و ظرفیت آب حدوداً ۲۰ لیتر در دقیقه با فشار ۱۵ پوند بر اینچ مربع که از طریق لوله به قطر یک اینچ و طول ۴۵۰ میلیمتر تغذیه می گردد.

این دوش هم بوسیله اهرم متصل به زنجیر دستی و هم بوسیله پدال پای بطور اتوماتیک عمل نموده و در یک لحظه آب تمام بدن را فرا می گیرد.

چشم شوی متصل به دوش دارای دوزال شستشو دهنده دارای حفاظ چشمی لاستیکی که در ظرف سریز آب قرار گرفته اند این چشم شوی هم بوسیله اهرم دستی و هم با پدال پای بطور اتوماتیک شروع به پاشش آب می کند.

کل سیستم باید به جریان آب سرد با حرارت تقریبی ۸ تا ۲۰ درجه سانتی گراد متصل گردد.

در ۱۱ مدل متفاوت تولید و عرضه می گردد.



 <p>شیر آب سرد و گرم دیواری با علم S کد ۱۰۰۱</p>	 <p>شیر آب سرد و گرم دیواری با علم ناودانی کد ۱۰۰۲</p>	 <p>شیر آب سرد و گرم رومیزی - تک پایه با علم ناودانی بلند کد ۱۰۰۳</p>
 <p>شیر آب سرد و گرم رومیزی - تک پایه با علم بلغاری کد ۱۰۰۴</p>	 <p>شیر آب تکی رومیزی - تک پایه با علم ناودانی و عصایی کد ۱۰۰۵</p>	 <p>شیر آب زیر شلفی کد ۱۰۰۶</p>
 <p>شیر آب کنترل هود کد ۱۰۰۷</p>	 <p>پایه ۳۰cm رومیزی کد ۱۰۰۸</p>	 <p>خروجی ثابت کنترل هود کد ۱۰۰۹</p>
 <p>خروجی آب ۹۰ درجه کنترلی هود کد ۱۰۱۰</p>		 <p>شیر گاز زیر شلفی کد ۴۰۰۱</p>
 <p>شیر گاز پیشانی کد ۴۰۰۲</p>	 <p>شیر گاز کنترل هود کد ۴۰۰۳</p>	 <p>خروجی گاز دو طرفه کد ۴۰۰۴</p>
 <p>خروجی گاز کد ۴۰۰۵</p>	 <p>شیر گاز رومیزی کد ۴۰۰۶</p>	 <p>شیر گاز رومیزی یک طرفه کد ۴۰۰۷</p>
 <p>شیر گاز رومیزی دو طرفه کد ۴۰۰۸</p>	 <p>خروجی گاز چهار طرفه کد ۴۰۰۹</p>	 <p>تبدیل ۳/۸ x ۱/۲ کد ۴۰۱۰</p>



شما می‌توانید با اسکن QR های تعبیه شده برای هر محصول عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی مربوطه را در وب سایت مجموعه بهسان مشاهده فرمایید.

[www.behsan-lab.ir](http://www.behsan-lab.ir)

شرکت آرمان نواندیشان بهسان با نام تجاری بهسان در سال ۱۳۷۶ با هدف تولید و توزیع دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی، تشخیص طبی و تحقیقاتی در جهت قطع وابستگی، خودکفایی مهین عزیز و پیشرفت ایران سرافراز با مدیریت جناب آقای مسعود بازیان تاسیس گردید.

این شرکت در طول مدت فعالیت خود همواره تلاش نموده است که با استفاده از بهترین نوع مواد اولیه محصولاتی با کیفیت و قابل رقابت با محصولات وارداتی تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

شرکت بهسان فعالیت خود را با تولید تعداد محدودی دستگاه‌های آزمایشگاهی آغاز نمود و با کسب تجارب و فعالیت مداوم تعداد دستگاه‌های تولیدی را به بیش از ۵۰ دستگاه رسانیده است.

کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و برگ تاییده‌ی اداره‌ی استاندارد(همکار) و خدمات پس از فروش بوده و آموزش و راه اندازی وسایل توسط کارشناسان شرکت انجام می پذیرد.

این شرکت همواره در پیشبرد اهداف خود نیازمند نظرات همکاران و اساتید محترم در هر زمینه ای است. شما نیز ما را چون گذشته در این اهداف عالی یاری نمایید.

ARMAN NOANDISHAN BEHSAN

*Behsan*  
LABORATORY  
تجهیزات آزمایشگاهی بهسان

[www.behsan-lab.ir](http://www.behsan-lab.ir)

[info@behsan-lab.ir](mailto:info@behsan-lab.ir)

فروشگاه: ۰۲۱ ۶۶۹۶۰۳۶۰ - ۶۶۴۹۸۳۴۰

دفتر مرکزی: ۰۲۱ ۶۶۷۵۹۶۶۱ - ۶۶۷۶۵۰۵۴

خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان جامی، روبروی بانک  
رفاه، ساختمان علوم، طبقه همکف، فروشگاه بهسان



### سانتریفیوژ ۸ شاخه مدل HB320

دستگاه سانتریفیوژ طرح زیگما با استفاده از موتور های با کیفیت بالا و گارانتی دو ساله ساخته و عرضه می گردد.

سانتریفیوژ ۸ شاخه مدل HB320 با هد باز شو و قابلیت استفاده از باگت های ۱۵ سی سی را دارد و بصورت فول دیجیتال تولید و عرضه می گردد.

بدنه ی دستگاه از جنس فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک ساخته شده است. هد دستگاه از جنس فولاد و طبق برنامه ی خاص تولید و بالانس گردیده است. باگت های نگهدارنده ی لوله از جنس اولترامید با استفاده از قالب های مخصوص تولید می گردد.

درب دستگاه دارای میکروسوئیچ بوده و در صورت باز بودن درب از بکار افتادن دستگاه جلوگیری می کند. جنس درب برای ایمنی بیشتر از نوع فلکسی نشکن می باشد.

این دستگاه قابلیت اخذ گواهی کالیبراسیون از شرکت های وابسته به اداره ی استاندارد در زمینه ی کالیبراسیون را دارد.

دستگاه، گواهی کالیبراسیون را از شرکت سنجش گران نیرو انرژی (عضو انجمن سازندگان صنعت نفت ایران) را اخذ نموده است

مدل دستگاه	HB 320
توان	110 W
ولتاژ	220V
وزن	13kg
دور موتور	4000 RPM
شدت جریان	½ A





### سانتریفیوژ ۱۶ شاخه مدل HB۱۹۰

دستگاه سانتریفیوژ طرح زیگما با استفاده از موتور های با کیفیت بالا و گارانتی دو ساله ساخته و عرضه می گردد.

سانتریفیوژ مدل HB۱۹۰ با قابلیت استفاده از باگت های ۱۵ سی سی بصورت فول دیجیتال ساخته و عرضه می گردد.

بدنه ی دستگاه از جنس فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک ساخته شده است. هد دستگاه از جنس فولاد و طبق برنامه ی خاص تولید و بالانس گردیده است. باگت های نگهدارنده ی لوله از جنس اولترامید با استفاده از قالب های مخصوص تولید می گردد.

درب دستگاه دارای میکروسوییچ بوده و در صورت باز بودن درب از بکار افتادن دستگاه جلوگیری می کند. جنس درب برای ایمنی بیشتر از نوع فلکسی نشکن می باشد.

این دستگاه قابلیت اخذ گواهی کالیبراسیون از شرکت های وابسته به اداره ی استاندارد در زمینه ی کالیبراسیون را دارد.

دستگاه، گواهی کالیبراسیون را از شرکت سنجش گران نیرو انرژی (عضو انجمن سازندگان صنعت نفت ایران) را اخذ نموده است

مدل دستگاه	HB 190
توان	110 W
ولتاژ	220V
وزن	13kg
دور موتور	4000 RPM
شدت جریان	½ A





## سانتریفیوژ ۱۶ شاخه مدل HB 207

مدل دستگاه	HB 207
توان	110 W
ولتاژ	220 v
وزن	18kg
دور موتور	4000 RPM
شدت جریان	1/2 A

دستگاه سانتریفیوژ طرح زیگما با استفاده از موتور های با کیفیت بالا و گارانتی دو ساله ساخته و عرضه می گردد.

سانتریفیوژ های ۱۶ شاخه بصورت فول دیجیتال با هد بزرگ با قابلیت استفاده از باگت های ۱۵، ۵۰ و ۱۰۰ سی سی تولید میگردند.

بدنه ی دستگاه از جنس فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک ساخته شده است. هد دستگاه از جنس فولاد و طبق برنامه ی خاص تولید و بالانس گردیده است. باگت های نگهدارنده ی لوله از جنس اولترامید با استفاده از قالب های مخصوص تولید می گردد.

درب دستگاه دارای میکروسوییچ بوده و در صورت باز بودن درب از بکار افتادن دستگاه جلوگیری می کند. جنس درب برای ایمنی بیشتر از نوع فلکسی نشکن می باشد.

این دستگاه قابلیت اخذ گواهی کالیبراسیون از شرکت های وابسته به اداره ی استاندارد در زمینه ی کالیبراسیون را دارد.

دستگاه، گواهی کالیبراسیون را از شرکت سنجش گران نیرو انرژی (عضو انجمن سازندگان صنعت نفت ایران) را اخذ نموده است





### سانتریفیوژ طرح ژربر

جهت استفاده در صنایع شیر و لبنی

جهت اندازه گیری وجداسازی چربی موجود در لبنیات

این دستگاه با سرعت ثابت ۱۰۰ دور در دقیقه عمل مینماید و ضمن حرکت با تولید حرارت چربی را از شیر و سایر محصولات مشابه جدا می نماید.

دستگاه دارای هد ۸ شاخه آلومینیومی می باشد، مجهز به تایمر ۱۵ دقیقه ای که در زمان تعیین شده دستگاه بطور خودکار خاموش می گردد.

\*تذکر: برای جلوگیری از شکستن لوله ها ابتدا دستگاه را روشن کرده و سپس المنت گرمایی را روشن کنید.

مدل دستگاه	Mc 50
توان	140 w
ولتاژ	220 v
وزن	14 kg
دور موتور	1100 rpm
دما	110 درجه



این دستگاه قابلیت اخذ گواهی کالیبراسیون از شرکت های وابسته به اداره ی استاندارد در زمینه ی کالیبراسیون را دارد.

دستگاه، گواهی کالیبراسیون را از شرکت سنجش گران نیرو انرژی (عضو انجمن سازندگان صنعت نفت ایران) را اخذ نموده است

مدل دستگاه	FB 50
توان	110 W
ولتاژ	220V
وزن	13 kg
دور موتور	4000 RPM
شدت جریان	½ A



### سانتریفیوژ هد ثابت ۸ و ۴ شاخه فالكون

دستگاه سانتریفیوژ هد ثابت ۸ شاخه و ۴ شاخه فالكون بصورت فول دیجیتال تولید و عرضه می گردد.

بدنه ی دستگاه از جنس فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک و برش لیزر ساخته شده است. هد دستگاه از جنس تفلون بوده و طبق نقشه های خاص تولید و بالانس می گردد.

انواع دستگاه های هد ثابت شامل: هد ثابت ۸ شاخه و فالكون ۴ شاخه، سریفیوژ ۱۲ شاخه، میکروفیوژ ۱۲ شاخه که قابل نصب بر روی سانتریفیوژ های هد ثابت می باشد.

درب دستگاه دارای میکروسوییچ بوده و در صورت باز بودن درب از بکار افتادن دستگاه جلوگیری می کند. جنس درب برای ایمنی بیشتر از نوع فلکسی نشکن می باشد.



### روتاتور vdr1

بدنه‌ی دستگاه از جنس فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک می‌باشد. دارای مفاصل لاستیکی با کورس حرکتی بیش از ۲۵ میلی‌متر و ظرفیت تحمل ۵ کیلوگرم بار است.

این دستگاه دارای صفحه‌ی گردشی به ابعاد ۳۴\*۳۴ که مناسب برای تست های بیولوژیک و میکروبیولوژیک می‌باشد.

دستگاه فول دیجیتال بوده و دارای تایمر ۱ تا ۹۹ دقیقه ای می‌باشد.

کاربر می‌تواند از دستگاه بدون تایمر استفاده کند.

60w	توان
220v	ولتاژ
200rpm	دور موتور
1-99 min	زمان
34*34	صفحه گردشی



### شیکر ارلن بالن

بدنه دستگاه از جنس فولاد و با پوشش رنگ الکترواستاتیک می‌باشد.

دستگاه دارای مفاصل لاستیکی با کورس حرکتی بیش از ۲۵ میلی‌متر و ظرفیت تحمل ۵ کیلوگرم می‌باشد.

دستگاه شیکر ارلن بالن دارای ۴ بازو متحرک و صفحه گردشی به ابعاد ۳۴\*۳۴ می‌باشد و گنجایش ۱۲ عدد ارلن ۲۵۰ سی سی را دارد.

دستگاه فول دیجیتال بوده و دارای تایمر ۱ تا ۹۹ دقیقه می‌باشد.

60w	توان
220v	ولتاژ
200rpm	دور موتور
1-99 min	زمان
34*34	صفحه گردشی



### شیکر لوله

این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که در دو حالت ممتد و لحظه ای کار می‌کند که در حالت لحظه ای فقط با قرار دادن لوله بر روی دستگاه و فشار دادن آن بر روی قسمت فوقانی شیکر شروع به کار می‌کند. انواع مختلف لوله از قبیل لوله‌های نمونه برداری، لوله‌های سانتریفیوژ، لوله‌های اپندروف و به طور کلی تمامی لوله‌هایی که حداکثر قطر آنها تا ۳۰ میلی‌متر است را می‌توان درون این دستگاه قرار داد. نوع حرکت شیکر اوربیتالی بوده و با سرعت ۲۰۰۰ دور در دقیقه می‌چرخد.

بدنه دستگاه از جنس فولاد و با پوشش رنگ الکترواستاتیک می‌باشد. هد دستگاه از جنس پلی اتیلن می‌باشد که با انجام عملیات تراشکاری آماده نصب بر روی دستگاه می‌باشد.

35 w	توان
220v	ولتاژ
2000rpm	دور موتور
2Kg	وزن



### همزن مکانیکی C7 (میکسر میله ای)

جهت هم زدن و مخلوط کردن فول دیجیتال، دارای تایمر ۹۹-۱ دقیقه ای، قابلیت همزدن ۲۰ لیتر آب در دقیقه دارای شفت استنلس استیل جهت جلوگیری از خوردگی و فرسایش در اثر مواد اسیدی به همراه میله و پایه و به همراه ۲ عدد همزن استیل و گیره اتصال شفت به صورت ۴ پره بوده که در صورت سفارش به اشکال مختلف قابل تغییر می باشد.

مناسب همزدن مواد با ویسکوزیته بالا.

مدل دستگاه	C7
وزن	20 kg
دور موتور	2000 rpm
توان	200 w
ولتاژ	220v



### همزن مکانیکی C5 (میکسر میله ای)

جهت هم زدن و مخلوط کردن فول دیجیتال، دارای تایمر ۹۹-۱ دقیقه ای مناسب همزدن مواد با ویسکوزیته متوسط

دارای شفت استنلس استیل جهت جلوگیری از خوردگی و فرسایش در اثر مواد اسیدی به همراه میله و پایه سنگین H و گیره اتصال دستگاه تولید می گردد. شفت به صورت ۴ پره بوده که در صورت سفارش به اشکال مختلف قابل تغییر می باشد.

مدل دستگاه	C 5
توان	50 w
ولتاژ	220 v
دور موتور	2000 rpm





### رولر میکسر هماتولوژی

موتور دستگاه بصورت دو حلقه گردش و الاکلنگی بوده به طور همزمان ۳۰ دور در دقیقه گردش، ۴ دور در دقیقه الاکلنگی کار می کند.  
بدنه ی دستگاه از جنس فولاد و با پوشش رنگ الکترواستاتیک می باشد.  
دارای ۶ رول از جنس PVC  
\*قابلیت استفاده از انواع لوله ها ( از ۱۲ تا ۵۰ سی سی)، لوله فالکن (۱۵ و ۵۰) و لوله های سدیمان  
\*سینی زیر قابل شستشو

وزن	4 kg
دور موتور	30rpm
توان	10w
ولتاژ	220v

### میکسر خورشیدی

میکسر خورشیدی جهت مخلوط نمودن کامل (سر و ته کردن) مایعات درون لوله ها کاربرد دارد. دستگاه بصورت دورانی حرکت می کند تا مایعات درون لوله های کامل همگن گردد. طراحی شده برای لوله های CBC، ۲۲ شاخه، قابلیت تنظیم هد در زوایای مختلف تا ۹۰ درجه

