

Walk-in refrigerators & Freezers

Ware house .

AW... Series ...



سردخانه های ساخت این شرکت در چهار مدل زیر به مصرف کننده گان عزیز عرضه می گردند :

- 1- WFS Series زیر صفر بصورت ساندویچ پنل
- 2- AWRS Series بالای صفر بصورت ساندویچ پنل
- 3- AWFI Series زیر صفر بصورت ثابت
- 4- AWRI Series بالای صفر بصورت ثابت

ایزولاسیون جهت ساندویچ پنل ها از نوع پلی یورتان با چگالی 37 الی 40 کیلو گرم بر متر مکعب بوده و در نوع ثابت توسط چوب روسی و عایق پلی استایرن فشرده می باشد و پنل ها توسط قفل های مخصوص (کم لاک) و یا پیچ و مهره به هم متصل می گردند .


Cold Stores of This Company Produced in four Models & Proffer to your Dear Customers .

- 1- AWFS Series Aryasaryesh Walk-in freezers Sandwich panels Ware house .
- 2- AWRS Series Aryasaryesh Walk-in Refrigerators Sandwich panels Ware house .
- 3- AWFI Series Aryasaryesh Walk-in freezers Immovable Ware house .
- 4- AWRI Series Aryasaryesh Walk-in Refrigerators Immovable Ware house .

Isolation that Used in Sandwich Panels Is Polyurethane With 37 ~ 40 kg/m³ Density & in Immovable Models We Used Polystyrene Isolation.



علاوه بر مدل های فوق جهت انجماد سریع تونل های انجماد ساخت این شرکت توصیه می شود .



Best Quality & Beautiful View

The Best Quality & Wonderful Ability

سردخانه های ساندویچ پنل (قابل انتقال)

این سردخانه ها بصورت پنل های با عرض 96 سانتیمتر با طولهای از 1 متر الی حداکثر 8 متر تولید می گردد .

ایزولاسیون این پنل ها جهت سردخانه های بالای صفر و همچنین زیر صفر (تا محدوده 30- درجه سانتیگراد با حجم حداکثر 200 متر مکعب) 10 سانتیمتر عایق فوم پلی یورتان با چگالی 37 الی 40 کیلو گرم بر متر مکعب بوده و جهت تونل های انجماد و سردخانه های زیر صفر با حجم بالای 200 متر مکعب ، بین 13 الی 20 سانتیمتر (طبق سفارش مشتری) ضخامت خواهد داشت .

پنل ها ابتدا توسط چوب روسی به ضخامت 2/5 سانتیمتر ، کلاف شده و سپس توسط ورق گالوانیزه به ضخامت 0/55 میلیمتر (با پوشش رنگ الکترو استاتیک) روکش می گردد ، آنگاه در فیکسپر قرار گرفته و پلی یورتان به آنها تزریق می شود .

در محل نصب ، پنل ها کنار هم یا روی هم قرار گرفته و تشکیل یک مکعب با ابعاد سفارش داده شده را می دهد ؛ در محل تلاقی ، پنل ها توسط پیچ و مهره های تعبیه شده و یا توسط قفل های نامرئی (کم لاک) به هم متصل شده و محل درز آنها توسط چسب سیلیکون آببندی می گردد .



تلفن : 77690172 – 77828072 (021) - 09121236078 فکس : 77690173 (021)