

## Vacuum Valves

## شیرهای خلأ

### Butterfly Valve

### شیر پروانه‌ای



- فشار کاری، بیشتر از  $10^{-6}$  mbar
- قابل نصب برای دهانه‌های NW100
- جنس: استیل ۳۰۴ با الاستومرهای NBR
- پیشینه دمایی قابل تحمل ( $^{\circ}\text{C}$ ) ۱۰۰
- قابلیت باز و بسته شدن به صورت دستی و نیوماتیک

### Needle Valve

### شیر سوزنی



- فشار کاری بیشتر از  $10^{-6}$  mbar
- دارای دو دهانه NW10
- جنس مواد در ارتباط با خلأ: استیل ۳۰۴، برنج و الاستومرهای Viton یا NBR
- پیشینه دمایی کاری، ( $^{\circ}\text{C}$ ) ۱۵۰ برای الاستومر Viton و ( $^{\circ}\text{C}$ ) ۱۰۰ برای الاستومر NBR
- کنترل شونده به صورت دستی و موتوری
- با قابلیت تنظیم فشار در بازه  $10^{-6}$  تا  $10^{-1}$  mbar

### Plug Valve

### شیر گازدهی



- قابل استفاده برای وارد کردن هر نوع گاز خاصی به درون سیستم خلأ
- قابل استفاده در فشارهای بیشتر از  $10^{-8}$  mbar
- قابل نصب بر روی دهانه‌های NW10
- جنس: استیل ۳۰۴ - الاستومر Viton یا NBR
- نهایت دمایی قابل تحمل ( $^{\circ}\text{C}$ ) ۱۰۰ با الاستومر NBR
- کنترل شونده به صورت دستی و موتوری

### Air Vent Valve

### شیر هوادهی



- قابل استفاده در فشارهای بیشتر از  $10^{-8}$  mbar
- دارای دهانه NW10
- جنس: استیل ۳۰۴ - الاستومر NBR
- نهایت دمایی قابل تحمل ( $^{\circ}\text{C}$ ) ۱۰۰ با الاستومر NBR
- کاربری آسان

کلیه محصولات این شرکت دارای ۱۲ ماه گارانتی می باشد.

www.YNSaleh.ir