

سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی



SA-LOGO

معرفی ، کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه

سیستم آموزشی MINI PLC مدل SA-LOGO ساده شده سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی مدل SA-PLC است. پردازنده اصلی LOGO RC 24/12 مدل OBA6 انتخاب شده که در اصل یک MINI PLC می باشد و جهت افزایش ورودی ها و خروجی ها یک عدد کارت DM8 به LOGO اضافه شده است. هم چنین DM8 ، LOGO و کابل ارتباط با کامپیوتر ساخت شرکت زیمنس می باشند .

تمامی آزمایش های طرح شده برای SA-LOGO با هر دو زبان LADDER و FBD نوشته شده است که در دستور کار همراه با دستگاه ، توابع ، دستورات ، عملکرد ها و تایمر ها مربوط به هر دو زبان فوق بر مبنای نرم افزار LOGO SOFT COMFORT نیز به طور کامل توضیح داده شده است.

به منظور حمل و نقل ساده تر و محافظت قطعات روی بورد این دستگاه در محفظه ای پرتابل طراحی شده است که باعث کاهش وزن مجموعه و در نتیجه افزایش عمر و دوام کالا شده است.

مشخصات فنی دستگاه

- مجهز به پردازنده LOGO 12/24 RC مدل OBA6 و کارت افزایشگر DM8
- دارای صفحه نمایش و کلید جهت برنامه نویسی بدون نیاز به کامپیوتر
- 12 ورودی دیجیتال ، 4 ورودی آنالوگ ، 8 خروجی رله ای و 4 خروجی تست
- 10 عدد کلید چکشی ، 10 عدد کلید فشاری ، کلید استارت و کلید استاپ
- 3 عدد چراغ سیگنال ، لمیت سوئیچ و رله سه فاز
- منبع تغذیه شامل 5 جفت ترمینال 24 ولت 5 آمپر
- کابل برنامه ریزی پورت USB زیمنس

آزمایشات

- پیاده سازی توابع منطقی
- AND , NAND, OR , NOR , NOT , XOR
- تایمر تاخیر در وصل و قطع
- تایمر تاخیر در وصل پایدار
- تایمر هفتگی و سالانه
- رله و ایپینگ
- رله و ایپینگ با لبه راه انداز
- رله پالسی
- رله نگهدارنده
- کلید روشنایی راه پله
- کلید عملگر چند گانه
- شمارنده بالا و پایین شمار
- شمارنده ساعتی و زمانی
- پالس ژنراتور آسنکرون
- پالس ژنراتور تصادفی
- پیاده سازی توابع منطقی چند ورودی
- بررسی عملکرد ورودی های آنالوگ
- روشن و خاموش کردن سیستم به طور دائم توسط کلید های استارت و استاپ
- روشن کردن سیستم توسط مدل یکی پس از دیگری
- خاموش کردن سیستم از دو نقطه توسط دو کلید استاپ
- سیمولاتور چپ گرد- راست گرد موتور توسط دو کلید استارت
- سیمولاتور چپ گرد- راست گرد سریع موتور
- سیمولاتور کنترل نوار نقاله
- سیمولاتور کنترل اتوماتیک مخزن به کمک میکرو سوئیچ و الکترو پمپ
- سیمولاتور ذخیره سازی آب ساختمان
- سیمولاتور درب اتوماتیک
- سیمولاتور درب اتوماتیک
- سیمولاتور شمارنده خط تولید
- سیمولاتور روشن و خاموش کردن دستگاه پرس
- سیمولاتور میکسر

ویژگی های فنی منحصر به دستگاه

پرتابل شامل تجهیزات: cpuoba6 logo (صفحه نمایش و کلید های برنامه ریزی) به همراه کارت dm8 12 ولت ورودی دیجیتال+4 ولت ورودی آنالوگ +8 خروجی رله ای+کلیدها.LED. ولوم ها و ترمینال ها جهت شبیه سازی ورودی ها و خروجی ها+منبع تغذیه 24 ولت 2 آمپر+10 عدد کلید چکشی+10 عدد کلید فشاری+کلید استارت+کلید استاب+لیمیت سوئیچ دوکنتاکت+3 عدد چراغ سیگنال+رله سه فاز جهت کنترل الکترو موتورهای سه فاز+20 رشته کابل ارتباطی+کابل ارتباط با کامپیوتر USB زمینس و نرم افزار LOGO SOFT COMFORT+دفترچه راهنما شامل آموزش برنامه نویسی. شرح آزمایش ها به همراه مدار ها و برنامه ها

لیست متعلقات و تجهیزات دستگاه

10 رشته کابل ارتباطی (SA-907)


کابل برق

CD شامل دفترچه راهنما ، دستور کار ، و نرم افزار LOGO SOFT COMFORT

ابعاد دستگاه

ابعاد برد : طول 97 سانتیمتر و عرض 85 سانتیمتر

عکس دستگاه به همراه وسایل جانبی



SA-908



SA-907



SA-911

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر به مدت یک سال می باشد ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست :

- صدمات ناشی از حمل و نقل ، نوسانات برق ، آتش سوزی یا حرارت زیاد ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده ، گرد و غبار شدید ، رعد و برق ، حوادث طبیعی ، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
 - دستگاه هایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند
 - هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه
 - هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت
 - مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد
 - عدم تطابق برق با مشخصات دستگاه
 - اعمال سیگنال های نامناسب به خروجی های دستگاه
 - استفاده از لوازم جانبی و کابل های غیر استاندارد
 - عدم رعایت دستورالعمل ها و نکات ایمنی مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه
 - باتوجه به کارت گارانتی ارائه شده روی دستگاه :
 - اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده روی کارت خواهد بود.
- خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.