



## BreadBoards: انواع بردبورد اپتیکی

### • ویژگی‌ها:

بردبوردهای اپتیکی در ابعاد مختلف با جنس‌های متنوع جهت آزمایشگاه‌های با فضای محدود موجود می‌باشند. این بردبوردها طبق استاندارد رایج در ایران دارای سوراخ‌های M6 با فاصله ۲۵ میلی‌متر می‌باشند.

### • مشخصات:

ردیف	شماره فنی	شرح	ماده اولیه	پیچ
۱	BB100-50-05-I	برد بورد اپتیکی ۱۰۰۰*۵۰۰*۵ میلی متر آهنی	Iron	M6
۲	BB100-50-05-FS	برد بورد اپتیکی ۱۰۰۰*۵۰۰*۵ میلی متر استیل	Ferromagnetic Steel	M6
۳	BB100-50-15-FS-L	برد بورد اپتیکی ۱۰۰۰*۵۰۰*۱۵ میلی متر استیل با پایه ثابت	Ferromagnetic Steel	M6
۴	BB50-50-05-I	برد بورد اپتیکی ۵۰۰*۵۰۰*۵ میلی متر آهن	Iron	M6
۵	BB50-50-05-FS	برد بورد اپتیکی ۵۰۰*۵۰۰*۵ میلی متر استیل	Ferromagnetic Steel	M6



[BB50-50-05-I]: Breadboard