

مشخصات فنی	نام تجهیز	ردیف
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ماژول منبع تغذیه سه فاز (فیوز محافظ جان سه فاز، فیوز مینیاتوری تک فاز، فیوز مینیاتوری سه فاز و لامپ‌های سیگنال)</li> <li>• ماژول کنتاکتور (25 A 3Ph) همراه با تیغه‌های کمکی (۲ تیغه باز - ۲ تیغه بسته) ۵ عدد</li> <li>• ماژول رله بی متال (16 A 3Ph) ۲ عدد</li> <li>• ماژول تایمر الکترونیکی دیجیتال از نوع سوزنی با تیغه‌های باز و بسته و قابلیت تنظیم و برنامه پذیر</li> <li>• ماژول تایمر الکترونیکی آنالوگ از نوع سوزنی با تیغه‌های باز و بسته و قابلیت تنظیم</li> <li>• ماژول رله کنترل فاز از نوع سوزنی با تیغه‌های باز و بسته</li> <li>• ماژول رله کنترل جریان (بار) از نوع سوزنی با تیغه‌های باز و بسته</li> <li>• ماژول لمیت سویچ با تیغه‌های باز و بسته ۲ عدد</li> <li>• ماژول لامپ‌های سیگنال (قرمز - زرد - سبز) (۶ عدد)</li> <li>• ماژول ساعت هفتگی</li> <li>• ماژول ساعت روزانه</li> <li>• ماژول ساعت نجومی</li> <li>• کنتور تکفاز دیجیتال</li> <li>• کنتور سه فاز دیجیتال</li> <li>• ماژول PLC LOGO 230 RC زیمنس دارای ورودی و خروجی های دیجیتال قابل رویت و کابل ارتباطی مخصوص LOGO</li> <li>• سویچ مینیاتوری تک فاز و سه فاز</li> <li>• ماژول کلید استارت (۴ عدد) و کلید استپ (۲ عدد) و کلید دویل (۲ عدد)</li> <li>• ماژول کلید حرارتی سه فاز موتور</li> <li>• ماژول کلید اضطراری فشاری (فارچی)</li> <li>• ماژول کلید دالاندر</li> <li>• ماژول کلید ستاره - مثلث</li> <li>• ماژول کلید دویل سه فاز</li> <li>• ماژول کلید دویل تکفاز</li> <li>• ماژول انواع سنسورها شامل: (۲۳۰ ولت دیجیتال و با عملکرد NC و NO) <ul style="list-style-type: none"> <li>- القایی</li> <li>- خازنی</li> <li>- نوری</li> </ul> </li> <li>• موتور القایی تکفاز با قابلیت سر بندی آموزشی</li> <li>• موتور آسنکرون سه فاز دالاندر با قابلیت سر بندی آموزشی</li> <li>• موتور آسنکرون سه فاز با امکان ایجاد اتصال ستاره - مثلث با قابلیت سر بندی آموزشی</li> <li>• میز MDF با پایه‌های فلزی، رک و ریل، امکان سیم‌بندی به صورت فیشی</li> </ul>	<p>مجموعه آموزشی آزمایشگاه مدار فرمان</p>	<p>۱</p>