

سامانه کندوپاش *DC, RF* و اشعه الکترونی - سیستم (YNCI0)

فشار پایه 10^{-6} torr	1
HMI+ PLC	2
پمپ روتاری بازسازی شده	3
پمپ دیفیوژن DP150	4
فشارسنج پیرانی ۲ عدد	5
فشارسنج کاتد سرد	6
شیر سوزنی	7
شیر هوادهی و ورود گاز برقی	8
دارای دو مسیر برای تخلیه	9
دارای شیرهای مستقیم، پشتی و خلأ بالا	10
محفظه استیل به قطر حدودی ۴۰۰	11
نگهدارنده نمونه چرخان	12
شیلد داخلی محفظه	13
بخش گرمکن نمونه ها تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد	14
اسپاترگان ۲ اینچ ۲ عدد	15
الکترون گان	16
منبع تغذیه ۸۰۰ ولت و ۱ آمپر DC	17
منبع تغذیه RF و جعبه تطبیق - ۲۰۰ وات	18
منبع تغذیه جاروب اشعه الکترونی	19
منبع تغذیه ۱,۵ کیلووات ۶ کیلوولت	20
ضخامت سنج کریستالی ۳ عدد	21
شاطر ۳ عدد	22



