

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی ریل اپتیکی آلومینیومی PFA-RP10

شامل:

- ✓ ریل آلومینیومی ۱ متری با عرض 20 سانت
- ✓ دارای 2 شیار در طول ریل
- ✓ با قابلیت قرار گرفتن سره های اپتیکی

محدوده های آزمایش:

در آزمایشگاه اپتیک و لیزر یکی از قطعات اصلی ریل اپتیکی می باشد تا بتوان قطعات اپتیکی را در یک خط پشت هم بر روی آن سوار نمود. این ریل با شیارهای بدون اصطکاک و سطحی صاف و طول 1 متر وسیله ای مناسب برای سوار نمودن قطعات اپتیکی در آزمایشگاه اپتیک هندسی و موجی می باشد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
4. دستگاه هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبره شدن ندارد.

آزمون تحویل دهی:

یک قطعه مکانیکی است. سالم بودن قسمت های مختلف از نظر شکل ظاهری مورد توجه قرار دهید.

جدول زمانبندی:

4	3	2	1	زمان موضوع
3 روز				تدارکات و خرید قطعات
5 روز				ساخت و مونتاژ دستگاه
2 روز				کالیبراسیون و کنترل کیفی
10 روز				تحویل دستگاه ها

