

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی ریل اپتیکی آلومینیومی PFA-RP10

شامل:

- ✓ ریل آلومینیومی ۱ متری با عرض ۲۰ سانت
- ✓ دارای ۲ شیار در طول ریل
- ✓ با قابلیت قرارگرفتن سره های اپتیکی

محدوده های آزمایش:

در آزمایشگاه اپتیک و لیزر یکی از قطعات اصلی ریل اپتیکی می باشد تا بتوان قطعات اپتیکی را در یک خط پشت هم بر روی آن سوار نمود. این ریل با شیارهای بدون اصطکاک و سطحی صاف و طول ۱ متر وسیله ای مناسب برای سوار نمودن قطعات اپتیکی در آزمایشگاه اپتیک هندسی و موجی می باشد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۲- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵٪ - ۱۰٪

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبره شدن ندارد.

آزمون تحویل دهی:

یک قطعه مکانیکی است. سالم بودن قسمت های مختلف از نظر شکل ظاهری مورد توجه قرار دهید.