

## فیتوترون :



بدنه خارجی از ورق روغنی با رنگ الکتروستاتیک  
 و بدنه داخلی از جنس استیل ۳۰۴  
 هر محفظه دارای دو طبقه ، یک درب اصلی و  
 درب شیشه ای جهت بازدید  
 هر طبقه دارای باکس نوری متحرک با ۶ لامپ  
 فلوئورسنت و یک باکس نوری در سقف دستگاه که توسط  
 شیشه دو جداره از محفظه داخلی جدا شده  
 عایق دستگاه به ضخامت ۵ سانتی متر



### رطوبت

کنترل رطوبت از ۴۰٪ تا ۹۰٪  
 با دقت  $\pm 3$  درصد در شرایط  
 نور خاموش و از ۴۰٪ تا ۷۵٪ در  
 شرایط نور روشن

### دما

کنترل دما با رزولشن  $\pm 0.3$  روی  
 کنترلر و دقت  $\pm 1$  درجه سانتیگراد در  
 داخل دستگاه در محدوده ۴ تا ۴۰ درجه  
 با نور خاموش و ۱۰ تا ۴۰ با نور روشن

### نور

از ۵۰۰۰ لوکس تا ۱۰۰۰۰  
 لوکس با قابلیت تغییر فاصله  
 نمونه از نور

حجم	ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع)	ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع)	تعداد طبقات
۶۰۰	۱۹۰*۹۰*۱۴۰	۱۲۰*۷۵*۶۵	۲
۱۳۰۰	۱۹۰*۹۰*۲۳۰	۱۲۰*۷۵*۶۵	۴

شرکت نورصنعت آزما فردوس





## سنسورها :

سنسور دما از نوع PT100  
سنسور رطوبت از نوع ترنسمیتر  
از نوع بخار گرم

## آلارم

الارم صوتی در صورت انحراف دما  
آلارم مکانیکی دارای ترموستات حد  
بالا

## کنترلر

با دو نوع کنترلر با قابلیت  
های متفاوت: مدل  
**A&AX**

مشخصات کنترلر AX	مشخصات کنترلر A
صفحه نمایش رنگی	کنترلر دیجیتال برای کنترل دما
قابلیت برنامه ریزی در ده برنامه و هر برنامه ده خط و دیتالاگر	دارای دو ست پوینت جهت تنظیم دمای شب و روز
USB قابلیت ذخیره اطلاعات دما و بروی	_____
قابلیت تعریف چند کاربر	_____
دارای سیستم ثبت وقایع	_____
دارای سیستم تلفن کننده در صورت بروز خطا	_____

شرکت نورصنعت آزما فردوس

مدیریت: ۰۹۱۲۰۵۸۰۰۵۶

واحدفروش: ۰۹۳۳۸۲۸۲۰۸۳



وبسایت: [www.noorsanatazma.com](http://www.noorsanatazma.com)