



### سری صنعتی

- بدنه تمام استیل ضد زنگ
- تانگ تمام استیل ضد زنگ و ضد اسید
- قدرت بالای آلتراسونیک
- سیستم گرمایشی با قابلیت تنظیم دما
- دارای دو فرکانس کاری ۲۸ و ۴۰ کیلوهرتز
- گاز زدایی حلال جهت بهبود کیفیت شستشو
- تایمر تنظیم مدت زمان کارکرد
- دارای استند و تابلو کنترلی مجزا
- قابلیت طراحی و ساخت دستگاه سفارشی

### حمام آلتراسونیک صنعتی

محدوده دمایی (°C)	زمان سنج (Min)	توان گرمایشی (W)	فرکانس (Khz)	توان آلتراسونیک (W)	حجم تانگ (L)	ابعاد تانگ L x W x H (mm)	مدل
-- ۸۰	۱ - ۹۹	۱۰۰۰	۲۸ - ۴۰	۱۰۰۰	۵۰	۵۰۰ x ۳۵۰ x ۳۰۰	VCLEAN 1 - I50
-- ۸۰	۱ - ۹۹	۲۰۰۰	۲۸ - ۴۰	۱۵۰۰	۱۰۰	۶۵۰ x ۴۵۰ x ۴۰۰	VCLEAN 1 - I100
-- ۸۰	۱ - ۹۹	۴۰۰۰	۲۸ - ۴۰	۲۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰ x ۷۰۰ x ۴۰۰	VCLEAN 1 - I200
-- ۸۰	۱ - ۹۹	۱۰۰۰۰	۲۸ - ۴۰	۵۰۰۰	۵۰۰	۱۲۰۰ x ۹۰۰ x ۵۰۰	VCLEAN 1 - I500
-- ۸۰	۱ - ۹۹	۲۰۰۰۰	۲۸ - ۴۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰ x ۱۰۰۰ x ۷۰۰	VCLEAN 1 - I1000