

## راکتور پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک تخت

مدل: FLDBD-1100R

- ساخته شده از قطعات با کیفیت
- راندمان بالا
- قیمت مناسب
- یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش



Specifications	
Usable power supply	PSPULS-1100R, PSPULS-2100R, PSAC-1100R, PSRF-1100R
Load Output	
Input voltage	5-20 kV
Input Current	1-20 mA
Input Power	10-300 W
frequency	100Hz-500kHz
Control elements	Flow control valve
working gas	Noble gases, Nitrogen, air
electron density	$1 \times 10^{12} - 1 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$
working pressure	0.1 - 1 atm
Options	
Electrode material	Stainless steel, Brass, Aluminium, Copper,
Dielectric electrode	Quartz, Pyrex, ceramic
Dimensions	250 x 250 x 300 mm
Weight	6 kg typical
Operating temperature range (HR < 40%)	0 to +100°C
Storage temperature	-20 to +70°C

## کاربردها:

- ضد عفونی کردن ظروف غذایی
- میکروب زدایی مواد غذایی
- استریل کردن ابزارهای جراحی و دندانپزشکی
- اصلاح نژاد بذر
- تصفیه آب آشامیدنی
- تصفیه هوا
- آبدوست یا آبگریز کردن منسوجات

تهران - خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک ۷، طبقه (۱-)، واحد ۳، شماره ۰۶۱  
کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۹۵۶۶

