

فریزر آزمایشگاهی:

بدنه خارجی از ورق روغنی با رنگ الکتروستاتیک و

بدنه داخلی از جنس استیل ۳۰۴

دارای یک درب اصلی و درب های کوچک جهت جداسازی محفظه داخلی

عایق دستگاه به ضخامت ۵ سانتی متر با فوم پلی اورتان

سنسور دما از نوع ۱۰۰ pt

مجهز به قفل درب



آلارم

الارم صوتی در صورت انحراف دما
آلارم مکانیکی دارای ترموستات حد
بالا

دما

قابلیت تنظیم دما در
محدوده ۲۰-، -۳۰، -۴۰ و -۷۰
درجه سانتی گراد

کنترلر

با دو نوع کنترلر با قابلیت
های متفاوت: مدل
A&AX

حجم	ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع)	ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع)	طبقات
۳۰۰	۱۷۰*۱۰۰*۸۰	۸۰*۷۰*۵۴	۳
۴۵۰	۲۰۰*۹۹*۸۰	۱۱۰*۶۸*۵۳	۴

شرکت نورصنعت آزما فردوس

مدیریت: ۰۹۱۲۰۵۸۰۰۵۶



واحد فروش: ۰۹۳۳۸۲۸۲۰۸۳

وبسایت: www.noorsanatazma.com



سنسور

سنسور دما از نوع ۱۰۰ pt

مشخصات کنترلر AX	مشخصات کنترلر A
صفحه نمایش رنگی	کنترلر دیجیتال برای کنترل دما
قابلیت برنامه ریزی در ده برنامه و هر برنامه ده خط و دیتالاگر	دارای دو ست پوینت جهت تنظیم دمای شب و روز
USB قابلیت ذخیره اطلاعات دما و برروی	_____
قابلیت تعریف چند کاربر	_____
دارای سیستم ثبت وقایع	_____
دارای سیستم تلفن کننده در صورت بروز خطا	_____

شرکت نورصنعت آزما فردوس

مدیریت: ۰۹۱۲۰۵۸۰۰۵۶



واحد فروش: ۰۹۳۳۸۲۸۲۰۸۳

وبسایت: www.noorsanatazma.com