



نام دستگاه: لایه نشانی غوطه وری (Dip Coating)

مدل دستگاه: DP2001



مشخصات فنی

- جنس بدنه از فلز
- تغییرات عمق غوطه وری از ۰ تا ۲۵۰ میلیمتر
- سرعت حرکت بین ۱ الی ۶۰۰ میلی متر بر دقیقه
- تنظیم مستقل سرعت رفت و برگشت
- تنظیم زمان لایه نشانی
- تنظیم زمان خشک شدن
- حرکت ۵ محلول با سرعت آرام
- ذخیره آخرین تنظیمات
- تنظیم اولیه ارتفاع غوطه وری
- تنظیم سطح محلول ها

مورد استفاده

➤ آزمایشگاه های فیزیک، شیمی، بیوفیزیک،
پتروشیمی، نانو فیزیک، نانو الکترونیک و ...

توضیحات

لایه نشانی غوطه وری روشی است برای لایه نشانی محلول ها، مایعات، سل-ژل و ... بر روی انواع زیر لایه های شیشه ای می باشد. با تنظیم سرعت و زمان می توان ضخامت لایه نشانی شده را کنترل نمود. دستگاه دارای دستور کار (ویژه دانشجوی)، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

آدرس: کاشان، دانشگاه کاشان، ساختمان مرکز رشد، واحد ۲۱۳

تلفن: ۰۳۱۵۵۵۷۸۸۰۷ - فاکس: ۰۳۱۵۵۵۷۸۸۱۰ - همراه: ۰۹۳۷۸۰۲۶۶۱۵ - Email: FanDaghigh_Kosar@yahoo.com