

ATE1100L-80V100S : مدل جدید دستگاه : ATU80100VES : مدل سال قبل :	کوره تیوبی ایستاده (عمودی)
۱۳۰۰ درجه سانتیگراد	دمای طراحی کوره :
۱۱۰۰ درجه سانتیگراد	دمای کاری کوره :
ایستاده / عمودی به همراه پایه	نوع سازه :
کوره به صورت دو نیمه باز شونده	مدل درب :
قابلیت لوله پذیری تا قطر ۸۰ میلی متر و طول عملیاتی ۱۰۰۰ میلی متر	ابعاد مفید داخلی به میلیمتر :
---	حجم مفید داخلی محفظه به لیتر :
المنتهای کانتال سوئد	نوع المان های حرارتی :
تشعشی / غیر مافل	روش انتقال حرارت :
دیواره های جانبی	محل قرارگیری المان های حرارتی :
برد های سرامیکی گرید ۱۴۰۰ درجه	جنس بدنه داخلی :
بردها و الیاف سرامیکی ۱۴۰۰ و ۱۲۶۰ درجه	نوع ایزولاسیون حرارتی :
یکپارچه با دستگاه	موقعیت قرارگیری تابلو برق :
TYPE K	نوع ترموکوپل :
پروگرامر ۱۰ برنامه ای لمسی سری PC با نمایشگر موقعیت برنامه	مشخصات کنترلر اصلی دستگاه :
دارد	محافظ اضطراری :
تریستوری	روش انتقال قدرت :
±۳	دقت دمائی :
ندارد	چشمی / پنجره دید :
---	دودکش :
رنگ پودری الکترو استاتیک (ضد خط و خش و قابل شستشو)	مشخصات رنگ دستگاه :