

دستگاه هیدرواستاتیک سیالات مدل نوید



موتور نیم اسب (سه فاز یا تکفاز)

پمپ سانتریفیوژ

گیج فشاری

پمپ کف کش

لوله و اتصالات: از جنس پلاستیک یا فلز

مخزن سیال: از جنس پلی اتیلن

ابعاد دستگاه

160*50*85 سانتی متر

جنس دستگاه

سازه: قوطی آهنی 30*30

پوشش: ورق گالوانیزه رنگی، آلومینیم یا استیل

لوله و اتصالات: از جنس لاستیک یا فلز

مخزن سیال: از جنس پلی اتیلن

کالیبراسیون

1- این دستگاه نیاز به کالیبراسیون خاصی ندارد.

2- ابزار دقیق دستگاه با گواهی کالیبراسیون ارائه می شود.

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

1- حداقل فضای آزمایشی 2 * 1.5 متر

2- کنترل برق تک فاز 16 آمپر

3- کف معمولی - قابل نصب روی میز یا روی شاسی

4- ارت



شرکت پیشرو اندیشه صنعت

5- استبلایزر برق (جلوگیری از نوسانات برق)

6- شیر آب 1/2 اینچ

7- تهویه به هوای آزاد

8- اتاق آزمایشگاه دارای کف شور

آزمون تحویل دهی

1- بررسی کیفیت ظاهری دستگاه

2- اطمینان از صحت عملکرد پمپ

3- انجام آزمایش نمونه و مقایسه با روابط تئوری

4- اطمینان از عملکرد فشارسنج

5- بررسی کیفیت لوله‌های موئین و اجزای شیشه‌ای

توجه: شکل ظاهری دستگاه لزوماً مطابق با عکس این کاتالوگ نمی باشد. ساخت دستگاه پس از تایید نهایی ظاهر دستگاه توسط کارفرما صورت می پذیرد.