

POWERSA
سری Advanced

سری **Powersa Advanced** راهکار یکپارچه گرمایش و سرمایش را از **۲۵°C- تا ۱۸۰°C+** با ظرفیت‌های سرمایشی بین **(۲ تا ۱۰ کیلووات)** برای کارکرد پیوسته و سنگین در پایلوت‌پلنت‌ها و آزمایشگاه‌های بزرگ ارائه می‌دهد. پمپ‌های گردش با ظرفیت بالا و نرم‌افزار اتوماسیون کامل فرایند، بیشترین پایداری را برای فرایندهای دارویی، آزمون‌های حرارتی خودرو و هوافضا، راکتورهای شیمیایی و دیگر فرایندهای صنعتی فراهم می‌کنند.

- LEMO Half Moon — اتصال دماسنج
- Modbus RS-۴۸۵ — ارتباط
- خارجی — کنترل دما
- حالت برنامه‌ریزی دمایی

مدل‌های موجود

سری Powersa Advanced در ۱۰ مدل عرضه می‌شود که تفاوت اصلی آن‌ها در ظرفیت سرمایشی و محدوده دما است.

PWR2000-A-M25-80 VOL: 20L COOLING: 2kW MIN -25 °C MAX + 80 °C

-50° 0° 50° 100° 150° 200° 250°

PWR2000-A-M25-180 VOL: 20L COOLING: 2kW MIN -25 °C MAX + 180 °C

-50° 0° 50° 100° 150° 200° 250°

PWR3000-A-M25-80 VOL: 20L COOLING: 3kW MIN -25 °C MAX + 80 °C

-50° 0° 50° 100° 150° 200° 250°

PWR3000-A-M25-180 VOL: 20L COOLING: 3kW MIN -25 °C MAX + 180 °C

-50° 0° 50° 100° 150° 200° 250°

PWR5000-A-M25-80 VOL: 40L COOLING:G: 5kW MIN -25 °C MAX + 80 °C

-50° 0° 50° 100° 150° 200° 250°

PWR5000-A-M25-180 VOL: 40L COOLING: 5kW MIN -25 °C MAX + 180 °C

-50° 0° 50° 100° 150° 200° 250°

PWR7000-A-M25-80 VOL: 40L COOLING: 7kW MIN -25 °C MAX + 80 °C

-50° 0° 50° 100° 150° 200° 250°

PWR7000-A-M25-180 VOL: 40L COOLING: 7kW MIN -25 °C MAX + 180 °C

-50° 0° 50° 100° 150° 200° 250°

PWR10000-A-M25-80 VOL: 40L COOLING: 10kW MIN -25 °C MAX + 80 °C

-50° 0° 50° 100° 150° 200° 250°

PWR10000-A-M25-180 VOL: 40L COOLING: 10kW MIN -25 °C MAX + 180 °C

-50° 0° 50° 100° 150° 200° 250°

