

مشخصات و جزییات کوره f211500 بیپوست ارسال میشود

- حداکثر دمای کاربردی کوره 1450 درجه سانتیگراد و حجم مفید آن 2 لیتر میباشد.
- کوره بشکل باکس و درب از سمت جلو باز میشود
- ابعاد مفید محفظه حرارتی کوره: (عمق D=22 cm)، (ارتفاع H=15 cm)، (عرض W=15 cm).
- ابعاد خارجی قسمت حرارتی: (D=30 cm طول)، (H=20 cm ارتفاع)، (W=20 cm عرض).
- آجر نسوز کوره خارجی و گرید 28 و سبک میباشد.
- کوره مجهز به ترموکوپل نوع s میباشد.
- کوره مجهز به 5 المنت sic و دارای 1000 ساعت کارکرد و هاتزون 20 سانت میباشد.
- سیستم کنترل دما از نوع دیجیتال تمام الکترونیک می باشد و تثبیت درجه حرارت را تا ± 4 درجه سانتیگراد ممکن می سازد.
- برق مصرفی کوره تک فاز 15 آمپر (با حداکثر توان مصرفی P=3 kw/h) می باشد.
- عملکرد برقی و کنترلی کوره کاملاً بدون سر و صدا و مناسب جهت کار آزمایشگاهی طراحی میشود و مجهز به قوی ترین حفاظت از کوره (Police Man) میباشد.
- توان الکتریکی داده شده به کوره کاملاً قابل کنترل می باشد، بطوریکه سرعت گرم شدن کوره به طور دلخواه کم یا زیاد می شود.
- کوره مجهز به نشانگر حرارت تمام دیجیتال 9 مرحله ای باتک (BATEC) می باشد.
- کوره دارای شاستی میباشد .
- ترموکوپل کوره از نوع کرومل- آلومل میباشد.
- کوره مجهز به دریچه ویژه دید محفظه می باشد. (در صورت سفارش)
- کوره مجهز به میکروسویچ درب می باشد. (در صورت سفارش)
- کوره مجهز به دودکش می باشد.
- تمامی لوازم یدکی کوره اعم از حرارتی و الکترونیکی موجود می باشد.
- کوره V M2L-1100 به مدت یک سال از تاریخ تحویل تحت گارانتی و بمدت 15 سال تحت پوشش خدمات پس از فروش می باشد، و قابل ذکر است محفظه حرارتی و هرگونه بی احتیاطی این گارانتی را ابطال میکند.

با تشکر

شرکت کوره سازی

بهینه فناوری آدرخش