



کوره الکتریکی ۳۰۰ لیتری ۱۲۵۰ درجه Front Loading Laboratory Electric Kiln

توضیحات:

این دستگاه در انجام آزمایش ها و تحقیقات و گرفتن پخت سریع استفاده می شود. در این کوره ها المنتها در کف و دیواره ها تعبیه شده اند و به همین دلیل یک محفظه دمایی یکنواخت ایجاد می شود.

مشخصات فنی:

- ❖ سیستم کنترل حرارتی در دومدل: (بنا به سفارش مشتری)
 - دیجیتال با قابلیت برنامه دهی ۹ برنامه ۹ مرحله ای
 - سیستم اندروید با قابلیت ۲۰ برنامه و رسم دیاگرام برنامه دهی
- ❖ المنت Kanthal-A1 ساخت سوئد و ترموکوبل نوع K(Ni-Cr)
- ❖ دارای فاصله هوایی در بدنه به منظور جلوگیری از خوردگی و پاپین آوردن دمای بدنه بیرونی نسوز مورد استفاده از آجر عایق سبک گرید ۲۶ (۱۴۳۰)
- ❖ بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی و دارای یک عدد صفحه نسوز مولایتی برای کف کوره

مدل	ظرفیت (لیتر)	حداکثر دمای کاری (°C)	ابعاد داخلی (cm)			ابعاد بیرونی (cm)			وزن (kg)	توان (kw)	فاز آمپر (A)
			W	D	H	W	D	H			
KF ۲۰۰	۲۰۰	۱۲۵۰	۲۰	۶۹	۵۲	۱۱۵	۱۰۲	۱۵۵	۳۰۰	۱۶/۵	سه فاز/۲۵
KF ۳۰۰	۳۰۰	۱۲۵۰	۶۸	۶۹	۶۴	۱۳۰	۱۱۵	۱۶۸	۴۰۰	۱۶/۵	سه فاز/۲۵
KF ۵۰۰	۵۰۰	۱۲۵۰	۸۰	۸۰	۸۰	۱۴۲	۱۲۰	۱۸۰	۶۸۰	۲۶/۵	سه فاز/۳۵
KF ۸۰۰	۸۰۰	۱۲۵۰	۸۰	۹۰	۸۰	۱۴۲	۱۳۰	۱۹۰	۱۲۰۰	۳۰	سه فاز/۴۵
KF ۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۲۵۰	۹۰	۱۲۵	۹۵	۱۵۲	۱۷۰	۱۹۵	۱۶۰۰	۳۳	سه فاز/۵۰

W: عرض، D: عمق، H: ارتفاع

شرکت طراحی مهندسی صنعت سرام مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه: بومهن - خیابان عسگری - کوچه اردیبهشت - پلاک ۷

تلفن: ۷۶۲۳۱۵۹۰، ۷۶۲۳۱۵۹۵ تلفکس: ۴۳۸۵۱۷۳۲

اینستاگرام: sanatceram

تلگرام و واتساپ: ۰۹۳۹۳۴۹۷۸۰۲

www.sanatceram.com

Email: info@sanatceram.com

SANAT CERAM