

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ATE1100L-50V55S : مدل دستگاه<br>AF-TV-1200 : مدل سال قبل   | کوره تیوبی ایستاده ( عمودی )    |
| ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد  | دمای طراحی کوره :               |
| ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد  | دمای کاری کوره :                |
| ایستاده / عمودی به همراه پایه                              | نوع سازه :                      |
| کوره به صورت دو نیمه باز شونده                             | مدل درب :                       |
| قابلیت لوله پذیری تا قطر ۵۰ و طول عملیاتی ۵۵۰              | ابعاد مفید داخلی به میلیمتر :   |
| ---  | حجم مفید داخلی محفظه به لیتر :  |
| المنتهای کانتال سوئد                                       | نوع المان های حرارتی :          |
| تشعشی / غیر مافل   | روش انتقال حرارت :              |
| دیواره های جانبی   | محل قرارگیری المان های حرارتی : |
| برد های سرامیکی گرید ۱۴۰۰ درجه                             | جنس بدنه داخلی :                |
| برد ها والیاف سرامیکی ۱۴۰۰ و ۱۲۶۰ درجه                     | نوع ایزولاسیون حرارتی :         |
| یکپارچه با دستگاه  | موقعیت قرارگیری تابلو برق :     |
| TYPE K   | نوع ترموکوپل :                  |
| پروگرامر ۱۰ برنامه ای لمسی سری PC با نمایشگر موقعیت برنامه | مشخصات کنترلر اصلی دستگاه :     |
| دارد   | محافظ اضطراری :                 |
| تریستوری   | روش انتقال قدرت :               |
| ±۳   | دقت دمائی :                     |
| ندارد  | چشمی / پنجره دید :              |
| ---  | دودکش :                         |
| رنگ پودری الکترو استاتیک ( ضد خط و خش و قابل شستشو )       | مشخصات رنگ دستگاه :             |