



تست نفوذ پذیری (نشتی)

Vacuum Leak Tester VLT 600



- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.
- دارای صفحه نمایشگر ۴×۲۰ کریستال مایع آبی
- دارای مخزن شیر دار پلی کربنات نشکن به قطر ۲۵ سانتیمتر
- قابلیت تنظیم وکیوم تا -600 mm/Hg یا 0.8 bar
- قابلیت تنظیم تایمر از ۱ تا ۹۹ دقیقه ۵۹ ثانیه
- قابلیت کالیبراسیون مقادیر متغیر (فشار)
- دارای پمپ وکیوم قدرتمند آزمایشگاهی و کم صدا
- دارای شیر تخلیه هوا
- دارای شلنگ هوا و محلول رنگی برای انجام تست نشتی
- قابلیت اندازه گیری مقدار نشتی با سنسور دقیق دیجیتالی
- اندازه گیری مقدار نشتی بصورت لحظه ای و نمایش فشار و زمان در حین تست
- قابلیت استفاده برای تست نشتی بلیستر و محصولات وکیوم فرمینگ

مشخصات فنی دستگاه

۲۲۰ ولت AC	برق ورودی
کریستال مایع ۴×۲۰ کاراکتری آبی	صفحه نمایشگر
حرارتی	پرینتر
۵۰ دستور کار مختلف	حافظه داخلی
آلارم پایان تست	هشدار دهنده
۱۰۰- تا ۶۰۰- میلی بار	محدوده اندازه گیری فشار
تنظیم زمان و فشار	قابلیت ها
مخزن با دهانه ۲۰ الی ۳۰ سانتیمتر	پشتیبانی
اسم محصول-بچ و کد-تاریخ و ساعت تست و...	اطلاعات قابل ذخیره
دسیکاتور، پودر رنگی، صفحه روی نمونه	لوازم استاندارد
مخزن با قطر ۲۰ و ۳۰ سانتیمتر	آپشنال
IQ, OQ, PQ	مدارک
۲۷×۲۵×۱۸ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه
۱۰ کیلوگرم	وزن خالص

