

پمپ سرنگی دوگانه اتوماتیک (دایلوتر)

SP211

مشخصات

- دو پمپ مستقل و قابل برنامه ریزی جداگانه
- امکان پر شدن اتوماتیک سرنگ با استفاده از شیر برقی
- امکان استفاده به عنوان رقیق کننده (دایلوتر)
- قابلیت تنظیم مقدار دبی جریان از 0.02 ml/min تا 140 ml/min (در سرنگ های مختلف)
- قابلیت تنظیم حجم تزریق با دقت ۰.۰۲ میلی لیتر
- برنامه دهی سریالی و کنترل شیربرقی با پنل لمسی بیسیم (اختیاری)
- امکان استفاده از دو سرنگ با کنترل مستقل
- ذخیره آخرین تنظیمات در حافظه
- فشار پمپ ۲ بار (سیال آب در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد)
- صفحه نمایش جهت نشان دادن پارامترهای مختلف قبل و در هنگام تزریق

موارد استفاده:

- ✓ ترکیب دو سیال یا رقیق کردن آن
- ✓ تزریق دقیق، کنترل شده و قابل برنامه ریزی
- ✓ مایعات، تزریق های پیوسته و طولانی مدت
- ✓ تهیه امولسیون ها و کلویدهای مختلف
- ✓ محلول های شیمیایی با نسبت استوکیومتری دقیق
- ✓ کنترل سینتیک فرایند شیمیایی با کنترل دبی پیش ماده ها

