



JR

یخچال آزمایشگاهی

- \* بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترو استاتیک کوره ای.
- \* بدنه داخلی از آلومینیوم با رنگ الکترو استاتیک کوره ای.
- \* مجهز به درب شیشه ای دوجداره.
- \* مجهز به فن Backward جهت یکنواختی دما .
- \* مجهز به کنترلر دیجیتال جهت تنظیم دما و آلام.

JR-2000	JR-1600	JR-1200	JR-800	JR-600	JR-400	JR-200	JR-100	مدل مشخصات فنی
ظرفیت ۲۰۰۰ لیتری	ظرفیت ۱۶۰۰ لیتری	ظرفیت ۱۲۰۰ لیتری	ظرفیت ۸۰۰ لیتری	ظرفیت ۶۰۰ لیتری	ظرفیت ۴۰۰ لیتری	ظرفیت ۲۰۰ لیتری	ظرفیت ۱۰۰ لیتری	ظرفیت
ابعاد خارجی (H-W-D)Cm ۱۸۵-۲۱۰-۱۰۵	ابعاد خارجی (H-W-D)Cm ۱۸۰-۱۷۰-۱۰۵	ابعاد خارجی (H-W-D)Cm ۱۸۵-۱۳۰-۱۰۵	ابعاد خارجی (H-W-D)Cm ۱۸۰-۹۵-۱۰۰	ابعاد خارجی (H-W-D)Cm ۱۸۰-۸۵-۹۰	ابعاد خارجی (H-W-D)Cm ۱۵۵-۷۵-۹۰	ابعاد خارجی (H-W-D)Cm ۱۳۵-۶۵-۷۵	ابعاد خارجی (H-W-D)Cm ۱۰۰-۶۵-۶۵	ابعاد خارجی (H-W-D)Cm
ابعاد داخلی (H-W-D)Cm ۱۲۵-۲۰۰-۸۰	ابعاد داخلی (H-W-D)Cm ۱۲۵-۱۶۰-۸۰	ابعاد داخلی (H-W-D)Cm ۱۲۵-۱۲۰-۸۰	ابعاد داخلی (H-W-D)Cm ۱۲۵-۸۵-۷۲	ابعاد داخلی (H-W-D)Cm ۱۲۵-۷۵-۶۲	ابعاد داخلی (H-W-D)Cm ۱۰۰-۶۵-۶۲	ابعاد داخلی (H-W-D)Cm ۸۰-۵۵-۴۷	ابعاد داخلی (H-W-D)Cm ۵۰-۵۵-۳۷	ابعاد داخلی (H-W-D)Cm
طبقات ۵	طبقات ۵	طبقات ۵	طبقات ۵	طبقات ۵	طبقات ۴	طبقات ۳	طبقات ۲	طبقات
رنج دما ۰-۱۰	رنج دما ۰-۱۰	رنج دما ۰-۱۰	رنج دما ۰-۱۰	رنج دما ۰-۱۰	رنج دما ۰-۱۰	رنج دما ۰-۱۰	رنج دما ۰-۱۰	رنج دما
دقت دمایی ±۰/۵	دقت دمایی ±۰/۵	دقت دمایی ±۰/۵	دقت دمایی ±۰/۵	دقت دمایی ±۰/۵	دقت دمایی ±۰/۵	دقت دمایی ±۰/۵	دقت دمایی ±۰/۵	دقت دمایی
روشنایی ✓	روشنایی ✓	روشنایی ✓	روشنایی ✓	روشنایی ✓	روشنایی ✓	روشنایی ✓	روشنایی ✓	روشنایی
برق مصرفی 220V – 2A	برق مصرفی 220V – 2A	برق مصرفی 220V – 2A	برق مصرفی 220V – 2A	برق مصرفی 220V – 2A	برق مصرفی 220V – 2A	برق مصرفی 220V – 2A	برق مصرفی 220V – 1A	برق مصرفی