

کوره بریزینگ / عملیات حرارتی تحت خلا



مزایا :

۱. دقت دمایی بالا
۲. تمام فلزی
۳. اتلاف انرژی پایین
۴. مصرف انرژی پایین

مشخصات:

نوع دستگاه	کوره بریزینگ / عملیات حرارتی تحت خلا یا اتمسفر گاز خاص
جنس بدنه	استیل ۳۰۴
رنگ	بنفش
ابعاد مفید	۳۵×۳۵×۳۵ و ۵۰×۵۰×۵۰ سانتی متر
دمای کاری	۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد
ولتاژ	تک فاز / ۲ فاز / ۳ فاز
فرکانس	۵۰ هرتز
خنک کاری	آب سرد
سیستم کنترل	دستی / کنترلر
ورود و خروج گاز	دارد
دماسنجی	ترموکوپل
میزان خلا	1E-3 میلی بار در حالت سرد
پمپ خلا	روتاری
دقت دمایی	۵ درجه

- لازم به ذکر است مشخصات فوق میتواند توسط تولید کننده تغییر کند.

شرایط گارانتی دستگاه :

۱. دستگاه به مدت یک سال از تاریخ تحویل گارانتی می باشد .
۲. دستگاه داری ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.
۳. شرکت در زمینه عیوب ناشی از کارکردن افراد غیر متخصص با دستگاه تعهدی ندارد.
۴. در صورت باز کردن ، دستکاری کردن و تعویض قطعات دستگاه ها، شرکت تعهدی در قبال تعمیر یا تعویض قطعات ندارد.
۵. هرگونه شکستگی و ضربه خوردی دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.
۶. ایرادات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.

امکانات نصب دستگاه :

۱. آب مقطر
۲. سیستم خنک کننده آب
۳. برق ۳ فاز ۵۰ امپر به بالا (بستگی به مدل دستگاه)
۴. سیستم تهویه جهت خروج گازها از محیط
۵. فوندانسون به ابعاد ۲.۵×۱.۵ متر
۶. کابل برق از دستگاه تا تابلو برق
۷. پمپ باد و شلنگ رابط و اتصالات
۸. شلنگ آب و اتصالات
۹. کپسول گاز (آرگون ، نیتروژن و ...)

کالیبراسیون :

دستگاه نیاز به کالیبراسون ندارد.

زمان تحویل :

تحویل دستگاه ۵ ماهه می باشد.

آزمون تحویل دهی :

دستگاه پس از نصب در محل مشتری ، نصب و راه اندازی می گردد و به پرسنل آموزش های لازم جهت کار با دستگاه داده می شود.

پس از نصب ابتدا فشار حالت سرد دستگاه تست می گردد. سپس دمای نهایی کوره تست می گردد و به مدت ۱۵ دقیق کوره در دمای نهایی خود باقی می ماند تا قدرت دمایی کوره تست گردد ، سپس کوره خاموش می گردد.