

کاتالوگ دستگاه

- انتقال پودر توسط گاز حامل نوع گاز دلخواه
- دقت بالا و یکنواختی دبی پودر خروجی نوسانات دبی پودر کمتر از ۰.۵٪
- کارکرد با حداقل پودر موجود در دستگاه (5 gr) حداقل پودر مورد نیاز ۵ گرم
- بازده بزرگتر از ۹۵ درصدی در انتقال پودر بازده انتقال پودر ۹۵٪
- مخزن پودر با حجم دلخواه خریدار (از 100 CC تا 10 L) حجم مخزن ۲۵۰،۵۰۰،....
- تنظیم بازه دبی پودر خروجی به سفارش خریدار
- قابلیت انتقال همزمان چند پودر متفاوت در مدل های سفارشی
- استفاده از انواع مختلف گاز حامل از جمله هوا، آرگون، نیتروژن، هلیوم و...
- استفاده از پودرهای مختلف با سایزها و شکل های متفاوت از جمله کروی و غیر کروی سایز پودر ۰ میکرون تا

۴۰۰ میکرون

- قابلیت انتقال پودرهای با جنس های مختلف از جمله فلزی، سرامیکی و.. نوع پودر: فلز، سرامیک، پلیمر و....
- قابلیت اتصال به کامپیوتر
- رابط کاربری آسان توسط صفحه نمایش لمسی
- امکان مشاهده کارکرد دستگاه توسط شیشه محافظ
- باز و بسته شدن گازها به صورت کاملا اتوماتیک
- راحتی تعویض پودر و نظافت دستگاه