

# PCR Workstation/Dual UV با دو سیستم استریل مجزا

برای محافظت از آلودگی و غیرفعال سازی DNA/RNA در مرحله حساس Amplification و آماده سازی نمونه های PCR

مجهز به دو سیستم استریل مجزا:

(۱) استریل جریان هوا در حین کار: از طریق فن، فیلتر و لامپ UV که در محفظه بسته کابین فوقانی قرار گرفته  
**Air Flow Bactericidal UV Cleaner Recirculator**

(۲) استریل وسایل، سطوح و معرفها: بکمک اشعه UV قبل و بعد از کار

قطع اتوماتیک UV بهنگام باز شدن درب  
قفسه قابل جابجایی برای گذاشتن رک و سمپلر  
پریز داخلی برای اتصال وسایل برقی داخل هود  
درب لولایی برای دسترسی راحت به تمام محفظه داخلی  
لامپ UV/254nm و تایمر کنترل طول عمر UV (۶۰۰۰ ساعت)  
لامپ روشنایی SMD کم مصرف



## Specifications

UV Lamp	45cm x2
UV Life Time	6000 Hr
White Light	SMD
Walls	Polycarbonate
Tray	Stainless Steel
W x D x H	55 x 53 x 60 cm
Weight	22 kg
Electrical	220 V, 50-60 Hz, 60 W

تلفن: ۳-۸۸۸۳۳۶۲۱

دفتر فروش: تهران، خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، شماره ۵۱، واحد ۴  
بخش تولید: مرکز فناوری دانشگاه خوارزمی

[marketing@fargene.com](mailto:marketing@fargene.com)

[www.fargene.com](http://www.fargene.com)

