

Roller Mixer RLMA002 شرکت فرزانه آرمان برای شرایط بهره برداری زیر طراحی گردیده است:

- استفاده در فضای سر بسته (آزمایشگاهی)
 - استفاده در فضای با تهویه مطبوع مناسب
 - دمای کار بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
 - ارتفاع از سطح دریا ۲۰۰۰ متر
 - رطوبت نسبی زیر ۸۰ درصد
 - حداکثر نوسان ولتاژ ۱۰ درصد
 - دسته بندی سطح حداکثری ولتاژ IEC 60364-4-443 II - ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت، ۵۰ هرتز، تک فاز با اتصال زمین
 - درجه آلودگی IEC 664 2
 - دستگاه باید به دو دست و به گونه ای که انگشتان زیر دستگاه باشند حمل گردد.
 - هرگز زمانی که دستگاه در حال کار است آن را از جای خود حرکت ندهید.
 - از کار با دستگاه در فضا های خطرناک و مشکوک بپرهیزید.
- نکته: دستگاه جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه (PM) می بایست هر دو سال یک بار توسط سازنده بازرینی گردد.