

بن ماری جوش



مشخصات فنی دستگاه :

از این حمام آبی برای نگهداری لوازم و مایعات در شرایط آب جوش می توان استفاده نمود. این دستگاه دارای یک درب حلقوی چهارخانه می باشد که در هر خانه چهار حلقه با قطرهای متفاوت جهت قراردادن لوازم وجود دارد. جهت جلوگیری از ایجاد خوردگی و همچنین زنگ زدگی تمامی اجزای این دستگاه از ورق استنلس استیل ضد زنگ نگین ساخته شده است. برای تنظیم و کنترل دمای مورد نیاز در این دستگاه از ترموستات 110 درجه CAME ایتالیائی و جهت خواندن دمای درون مایع از ترمومتر جیوه ای آلمانی استفاده می شود. جهت ایجاد گرما در این حمام آبی از یک شبکه گسترده المنت که در پشت وان دستگاه قرار دارد و بوسیله عایق پشم سنگ پوشیده شده استفاده می گردد. المنت مورد استفاده از نوع **ALCROM O** آلمان با پوشش محافظ ازدانه المپیا 1000 آلمانی می باشد.

- 1- محدوده کار دمای محیط تا 100 °C
- 2- حجم مفید 15 LITER
- 3- ولتاژ 220 V
- 4- فرکانس 50 HZ
- 5- توان مصرفی 880 W
- 6- جریان 4 A
- 7- حداکثر زمان داغ شدن در 20 درجه سانتیگراد بدون بار 45 MIN
- 8- حداکثر نوسانات حرارتی در حالت تعادل 0.5° C
- 9- فرار است حرارتی (OVERSHOOT) حداکثر 0.5° C
- 10- رانش (DRIFT) دو ساعته حداکثر 0.5° C
- 11- ترمومتر دیجیتال 0...100° C
- 12- درجه بندی ترمومتر 0.1° C
- 13- ترموستات دیجیتالی 0...100° C
- 14- دمای مجاز آزمایشگاه حداکثر 25...30° C
- 15- رطوبت مجاز در آزمایشگاه حداکثر 75 %
- 16- المنت (KANTAL A1) بصورت شبکه گسترده در تمام سطح
- 17- محافظ المنت دانه تسبیح 1000 المپیا آلمان
- 18- ابعاد خارجی 23H×56W×42D Cm
- 19- ابعاد داخلی (مفید) 12.5H×36W×32D Cm
- 20- بدنه خارجی : از ورق استنلس استیل براق نگیرو ورق گالوانیزه
- 21- محفظه داخلی : از ورق استنلس استیل براق یامات نگیرو مقاوم
- 22- تعداد خانه چهارخانه
- 23- عایق : ایزوله از نوع پشم سنگ پنج سانتیمتری
- 24- وزن خالص 16 Kg