

دستگاه برش مستقیم

استاندارد :

ASTM D3080, BS 1377/7, AASHTO T236

مشخصات عمومی:

برای پیدا کردن پارامترهای مقاومت برشی خاک‌های غیر چسبنده (هر دو حالت تحکیم یافته و زهکشی شده، دست نخورده یا دست خورده) از دستگاه برش مستقیم استفاده می‌شود، این دستگاه شامل فریم دستگاه، اهرم بارگذاری با نسبت ۱:۱۰ جعبه برش مستقیم، سنگ تخلخل، کوبه، وزنه

چاک دار به وزن کل ۳۵ کیلوگرم که شامل دو عدد ۱۰ کیلوپی،

دو عدد ۵ کیلوپی، دو عدد ۲ کیلوپی و یک عدد یک کیلوپی

می باشد

ساعت اندیکاتور برای اندازه گیری جابجایی نشست بار قائم

با کورس ۰.۰۱*۱۰ و جابجایی افقی با کورس ۰.۰۱*۲۰ میلیمتر

روی برش مستقیم نصب شده است.

این دستگاه همراه با یک جعبه بزش ۶۰*۶۰ یا ۱۰۰*۱۰۰

همراه با ۳۵ کیلوگرم وزنه و کاتر و بیرون

در آور نمونه عرضه می گردد.

ابعاد: ۱۳۰۰*۳۵۰*۹۵۰

وزن : ۶۰ kg

جعبه برش ۶۰*۶۰ میلیمتر ، کلیه متعلقات SO 721-

جعبه برش ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر ، کلیه متعلقات SO 722-

60*60 mm فیلتر برنزی SO 726-

-SO 727 فیلتر برنزی 100*100 mm

-SO 728 نمونه گیر 60*60 mm

-SO 729 نمونه گیر 100*100 mm

