

شرایط سایت محل نصب سیستم

۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد دمای بیلت ۶۰ درجه سانتیگراد	دمای محیط نصب
حداکثر ۸۰٪	رطوبت محیط نصب
این سیستم نیازمند حداقل فضای $10 \times 5 \times 2.5$ متر می باشد. (با در نظر گرفتن سیستم هندلینگ)	فضای مورد نیاز
محل نصب سیستم خصوصا در محدوده مکانیکال، می بایست دارای فونداسیون قوی جهت Bolt نمودن سیستم به کف باشد.	فونداسیون
<ul style="list-style-type: none"> ✓ سیستم ارتینگ زیر ۲ اهم مجزا ✓ فونداسیون و Bolting محل نصب منطبق با طراحی سیستم ✓ منبع برق ۲۲۰ ولت و ۳۸۰ ولت ($\pm 5 V$) با فرکانس ۵۰ هرتز ($\pm 5 Hz$) ✓ شیلنگ باد با فشار 8 Bar - 0 و دارای سیستم مراقبت جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و چربی و اجسام خارجی ✓ تامین آب با خروجی حداقل ۱۵ لیتر بر دقیقه و دمای زیر ۵۰ درجه سانتیگراد در محل نصب مخزن کوپلنت ✓ دو اپراتور دارای مدرک سطح ۲ آلتراسونیک 	الزامات عمومی
سیستم هندلینگ بیلت به صورت لوزی و حداالامکان بدون لرزش و تکان های شدید	سیستم هندلینگ