



مشخصات فنی و شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

شرح دستگاه	ردیف
<p>دستگاه تقطیر در خلا اتوماتیک مطابق استاندارد ASTM D1160</p> <p>1- دامنه کارکرد فشار خلاء تا 0.5 میلی متر جیوه</p> <p>2- استفاده از فشار سنج خازنی با رزولوشن بسیار بالا (در حدود 0.0007 میلیمتر جیوه)</p> <p>3- نمایشگر رنگی 7 اینچی با صفحه لمسی (نمایشگر 10 اینچی در مدل تمام اتوماتیک)</p> <p>4- دارای قسمت تله سرد (cold trap) تا دمای -40 درجه سانتی گراد برای بازیابی مواد سبک</p> <p>5- شیشه آلات مطابق با استاندارد ، شامل</p> <p>الف : قسمت ستون اصلی نقره اندود ب : جمع کننده دو جداره</p> <p>ج : بالن مخصوص 500 میلی لیتری (2 عدد) با محل قرار گیری دماسنج</p> <p>6- تحویل دستگاه به همراه نمونه مرجع جهت تصدیق عملکرد دستگاه</p> <p>7- تمام سنسورهای دمایی دستگاه از نوع pt-100 با دقت و تکرارپذیری بالا</p> <p>8- تبدیل دمای خلاء به دمای معادل اتمسفریک به صورت اتوماتیک</p> <p>9- قابلیت گرفتن خروجی نتایج آزمون بر روی USB</p> <p>10- قابلیت پرینت نتایج</p> <p>11- دمای کارکرد تا حداکثر دمای قابل انتظار 400 درجه سانتی گراد در خلا و معادل 600 تا 650 درجه سانتی گراد معادل AET</p> <p>12- تحویل سنگ جوش مخصوص، روغن سیلیکونی مناسب و ... جهت جلوگیری از کف کردن نمونه در هنگام آزمون</p>	1

توضیحات :

- نصب و راه اندازی و آموزش به عهده فروشنده می باشد.
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
- زمان تحویل دستگاه 30 روز کاری پس از ثبت سفارش
- شیشه آلات سالم تحویل داده می شود و پس از نصب و راه اندازی شامل گارانتی نمی باشد
-

آدرس : تهران - احمد آباد مستوفی انتهای خ ولیعصر شمالی - پ 161

شماره تماس : 09132704367