

LOTUS SPUTTERING

نانوحسگرهای هوشمند لوتوس

Tel ۰۲۱-۶۶۹۰۲۳۰۸

Email info@imns.ir

تهران- بزرگراه چمران- خیابان باقرخان-

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)- مرکز

رشد تجهیزات پزشکی

فهرست عنوان‌ها

۱ معرفی محصول اسپاترینگ لوتوس

۱ معرفی محصول

۲ فناوری/محصول ساخته شده و خصوصیات عملکردی شاخص آن

۲ مشخصات فنی محصول

۲ ابعاد کل دستگاه:

۳ تجهیزات

۶ مزایایی محصول نسبت به محصولات موجود

۷ اطلاعات شرکت

معرفی محصول اسپاترینگ لوتوس

معرفی محصول

در صنعت ساخت افزارهای نیمه هادی تجهیزات و دستگاه‌هایی از جمله کورهای، دستگاه زدایش خشک، اسپاترینگ، ماسک الاینر و ... نیاز می‌باشد. اسپاترینگ یکی از روش‌های لایه نشانی از فاز بخار است که به طور عمده برای تولید فیلم فلزات از نانو تا میکرو می‌باشد و تحت شرایط کنترل شده می‌توان نانوذراتی ۳ نانومتری هم به این شیوه بدست آورد. اما فرایند اسپاترینگ عبارتست از کندوپاش اتم‌های یا مولکول‌های منبع یا هدف (به انگلیسی Target)؛ ایجاد یک فیلم با یون‌های یک گاز خنثی که در پلاسمای ایجاد شده و در میدان ایجاد کننده پلاسمای شتاب می‌گیرند مانند سایر روش‌های لایه نشانی فیزیکی تحت شرایط خلا، روش کندوپاش نیز شامل سه مرحله تبخیر ماده منبع، انتقال بخار از منبع به جسم و تشکیل لایه نازک روی جسم با انباست بخار منبع مورد نظر است. در روش کندوپاش، برای این که ماده منبع به فاز بخار درآید، از بر هم کنش فیزیکی ذره‌هایی که به ماده منبع برخورد می‌کنند استفاده می‌شود. ماده منبع که به ولتاژ منفی متصل است، نقش کاتد را دارد. با بمباران و برخورد ذرات پر انرژی به سطح منبع، اتم‌ها یا مولکول‌های آن از سطح جدا شده و به بیرون پرتاب می‌شوند و در میدان ایجاد کننده پلاسمای شتاب می‌گیرند. جسم مورد نظر به ولتاژ مثبت متصل است و در واقع نقش آند را دارد، بنابراین لایه‌ای از جنس منبع روی آن انباسته می‌شود. این روش برای ایجاد پوشش و ساخت لایه‌های نازکی که کاربردهایی مانند اپتیکی، ذخیره‌سازی مغناطیسی و... دارند، استفاده می‌شود.

" در ساخت افزارهای نیمه هادی داشتن دستگاه‌های لایه نشانی که بتوانیم فرآیندهای نشاندن لایه‌های مختلف بر روی بسترها مختلف مانند بسترها نیمه‌هادی را انجام دهیم ضروری می‌باشد. دستگاه اسپاترینگ یکی از مهم‌ترین تجهیزات لایه نشانی در آزمایشگاه‌های ساخت ادوات نیمه هادی می‌باشد.

فناوری/محصول ساخته شده و خصوصیات عملکردی شاخص آن

از ویژگی‌های شاخص دستگاه اسپاترینگ لوتوس، قابلیت تبخیر ۳ تارگت هم زمان، استفاده از دستگاه در مقیاس صنعتی جهت کار با ویفرهای ۴ اینچی، یکنواختی لایه نشانده شده، مانیتورینگ همزمان ضخامت لایه‌های مختلف، قابلیت تنظیم نرخ لایه نشانی، استفاده از کنترلر زیمنس (PLC و HMI شرکت زیمنس) می‌باشد که اولین دستگاه صنعتی ساخته شده در ایران دستگاه اسپاترینگ شرکت لوتوس می‌باشد.

مشخصات فنی محصول

بعاد حدودی دستگاه: W=110 cm, L=110 cm, H=150 cm

طول عمر: ۲۰ سال به شرط تعمیر و نگهداری منظم

دقت تنظیم دما: ۱ درجه سانتیگراد

ولتاژ ورودی: سه فاز ۲۲۰ ولت

فرکانس ورودی: ۵۰ هرتز

کنترلر: PLC SIEMENS S7-1214

قابلیت طراحی در ابعاد مختلف براساس نیاز مشتری و ابعاد اتاق تمیز



تصویر کامل دستگاه اسپاترینگ

تجهیزات

نمونه‌ای از تجهیزات استفاده شده در اسپاترینگ را مشاهده می‌کنید.

۱- زیرلایه

- قابلیت چرخش در دو محور جهت یکنواختی لایه

- قابلیت بارگذاری ۳ ویفر ۴ اینچ به طور همزمان
- هیتر زیر لایه گرافیتی
- قابلیت تنظیم دمای زیر لایه تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد

۲- سیستم خلا

- مجهز به پمپ توربو و روتاری
- مجهز به شیرهای راف، فرلاین و های وکیوم
- کنترل اتوماتیک سیستم خلا
- مجهز به گیج وايدرنج و پیرانی

۳- سیستم تبخیر سورس‌های لایه نشانی

- مجهز به ۳ منبع ۵۰۰ وات RF با فرکانس ۱۳,۵ مگاهرتز
- قابلیت اسپاتر همزمان ۳ سورس لایه نشانی
- سیستم خنک کننده آبگرد
- ضخامت سنج کریستالی
- مناسب برای تارگت‌های تا حداکثر اندازه ۴ اینچ

۴- سیستم گاز رسانی

- مجهز به MFC جهت تنظیم فلو گاز
- مجهز به شیرهای بادی جهت قطع و وصل کردن گاز
- مجهز به شاور گاز برای توزیع یکنواخت گاز درون محفظه
- این سیستم از پلاسمای گاز ارگون برای تبخیر فیزیکی سورس‌های لایه نشانی استفاده می‌کند.

۵- سیستم کنترلی

- کلیه اجزا این دستگاه با استفاده از PLC زیمنس کنترل می‌شود که این سیستم به کاربر قابلیت لایه نشانی کاملاً اتوماتیک و انتخاب برنامه لایه نشانی مورد نظر یا لایه نشانی گام به گام با نظر کاربر را فراهم می‌کند.

۶- صفحه نمایش

در این سیستم از صفحه نمایش زیمنس استفاده شده است، این صفحه نمایش به صورت لمسی بوده و به راحتی به کاربر قابلیت برنامه ریزی و اجرای پروسه‌های مختلف و همچنین قابلیت اجرای پروسه‌های از قبل برنامه ریزی شده را برای کاربر فراهم می‌کند. با توجه به میزان بالای قابلیت اطمینان PLC زیمنس این سیستم در شرایطی با نویز بالا و یا شرایط دمایی بالا عملکرد مناسبی دارد.

تصاویر برخی از قطعات استفاده شده را در زیر مشاهده می‌کنید. قطعات استفاده شده شامل MFC، کنترلرهای دمایی، ترموکوپل‌ها، کنترلر جریان و... می‌باشد. و قطعاتی که توسط شرکت طراحی و ساخته شده است شامل: بدنه، مدار الکترونیکی، کاتد محفظه خلافید ترو چرخشی شاتر و زیر لایه و ... می‌باشد.



Gas Systems

Pneumatic
Swagelok

Solenoid valve

MFC

مزایایی محصول نسبت به محصولات موجود

این محصول که اولین محصول ساخته شده در ایران است که جهت کار بر روی ویفرهای ۴ اینچی می‌باشد و همچنین دارای تجهیزات و قطعات تماماً اتوماتیک که کار را برای اپراتور آسانتر می‌کند نسبت به نمونه‌های خارجی چندین مزیت دارد. یکی از آنها قیمت دستگاه است که حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد قیمت نمونه خارجی قابل تهیه برای مشتریان است و با توجه به قیمت فزاینده دلار در این روزها این اختلاف هر روز مشهودتر خواهد شد.

اطلاعات شرکت

نانوحسگرهای هوشمند لوتوس

تهران- بزرگراه چمران- خیابان باقرخان- مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)- مرکز رشد تجهیزات
پزشکی

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۰۲۳۰۸

نما بر: info@imns.ir

