

اتو كلاو ۷۵ الى ۱۰۰ ليترى

75-100. Litr Autoclave

شركت پروشكران نانو فناورى



مشخصات اتوکلاو ۷۵ لیتری کلاس B

مشخصات فنی

- درب از جنس استیل L-316 با ضخامت 12 mm و قطر 490 mm
- محفظه از جنس L 316 با ضخامت 3 mm و قطر 402 و ارتفاع 600 mm
- پوشش ها از جنس استیل L 316 با کام 2.1 و 1.4
- لوله و اتصالات از جنس استیل یا فسفر برنز
- کاور بیرونی از جنس استیل 304 نگیر و ضد زنگ
- شیر برقی ها 220V و 24V ولت ایتالیایی
- المنت اسپانیایی
- نمایشگر هوشمند دیجیتال با قابلیت تنظیم دما تا 134 C و زمان تا 99 دقیقه
- اعلام پایان سیکل استریل و هشدار های مربوطه
- هشدار باز بودن درب
- وکیوم دو مرحله ای و قابل تنظیم
- میزان خشکی و رطوبت وسایل بارگیری شده بعد از استریل 96 درصد
- قابلیت تنظیم زمان وکیوم برای وسایل و مراکز مختلف بستگی به نوع چیدمان بار
- ولتاژ ورودی 220V ولت
- جریان اولی 18 A آمپر
- توان مصرفی 4000 w وات
- فرکانس 50 (HZ)

مشخصات اتوکلاو ۲۵ لیتری کلاس B

مشخصات فنی

- درب از جنس استیل L-316 با ضخامت 8 mm و قطر 400 mm
- محفظه از جنس L 316 با ضخامت 3 mm و قطر 302 و ارتفاع 600 mm
- پوشش ها از جنس استیل L 316 با کام 2.1 و 1.4
- لوله و اتصالات از جنس استیل یا فسفر برنز
- کاور از جنس استیل 304 نگیر و ضد زنگ
- شیر برقی ها 220V و 24V ایتالیایی
- المنت اسپانیایی
- نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم دما تا 134 C و زمان تا 99 دقیقه
- اعلام پایان سیکل استریل و هشدار های مربوطه
- هشدار باز بودن درب
- وکیوم دو مرحله ای
- میزان خشکی و رطوبت وسایل بارگیری شده بعد از استریل تا 96 درصد
- قابلیت تنظیم زمان وکیوم برای وسایل و مراکز مختلف بستگی به نوع چیدمان بار
- ولتاژ ورودی 220V ولت
- جریان اولیه 14 A آمپر
- توان مصرفی 2750 w وات
- فرکانس 50 (HZ)

آزمون های انجام شده

- تست وکیوم و خلاء 9 درصد بار منفی
- تست های ولتاژ
- تست ترمومتری
- انگشت آزمون
- تست هیدرو استاتیک bar 5
- تنظیم شیر اطمینان 2.7 kgcm²
- تست عملکرد 2.4 kgcm²
- تست میکروبی 2.4 kgcm²