



مشخصات فنی

- ماشین AC آسنکرون 380V, 2850RPM, 50HZ, 2.2KW با قابلیت کار به صورت ماشین سنکرون
- ماشین آسنکرون رتور قفسی 380/220V, 2875RPM, 50HZ, 1.1KW
- شاسی و ریل کوپله
- دستگاههای اندازه گیری AC شامل مولتی متر، آمپر متر، ولت متر
- میز از جنس MDF شامل وسایل حفاظتی تابلو نقشه فنی فیش گذاری شده، شاسی فلزی چرخ دار
- چراغ سیگنال، محافظ جان، فیوز مینیاتوری
- خروجی سه فاز ثابت
- منبع تغذیه ولتاژ متغیر 0-55VDC, 6.5A
- منبع تغذیه 260VDC, 6A DC
- دورسنج دیجیتال به همراه سنسور 0-10000RPM, acc: 1rpm
- ست سنکرون اسکپ (بصورت کامل) قابلیت کار در تمامی اتصالات (روشن، خاموش، روشن/خاموش)
- مقاومت متغیر سه فاز راه انداز برای موتور آسنکرون رتور سیم پیچی شده 3.2kw, 380/220v, 6A, 3 PHASE
- بار اهمی سه فاز متغیر پیوسته 3.2KW, 380/220V, 6A
- بار خازنی سه فاز متغیر پله ای پیوسته (۱۴ پله) 660V, 1.5KVAR با قابلیت تغییر خطی در ترکیب با بار سلفی
- بار سلفی سه فاز متغیر پیوسته 220/380V, 30A, 2KVAR با تغییر خطی پیوسته-با قابلیت خطی کردن با بار خازنی
- درایور 3 PHASE, 380V, 2.2KW
- اتوترانسفورماتور 0-425V, 10A, 3 PHASE
- رئوستای تحریک 1KW, 1A, 1000 OHM
- گشتاورسنج 0-10N.M, acc: 0.1N.M
- دستگاه اندازه گیری AC شامل مولتی متر، آمپر متر و ولت متر
- میز کنترل شامل وسایل حفاظتی، تابلو نقشه فنی فیش گذاری شده و شاسی فلزی چرخ دار