

بسمه تعالی

- مشخصات فنی:

این دستگاه از یک بدنه ی بیرونی باورقه فلزی بارنگ پودری الکتروستاتیک و یک محفظه داخلی از جنس استنلس استیل ۳۰۴ و یک برد الکترونیکی برای کنترل زمان و دما و یک درب شیبدار از جنس استنلس استیل ۳۰۴ و المنت از جنس مس با روکش کروم و کابل و فیوز و یک عدد ترموستات محدودکننده دما تشکیل شده است.

مدل	عرض mm	عمق mm	ارتفاع mm	عرض mm	عمق mm	ارتفاع mm	گنجایش تقریبی / لیتر	توان / فرکانس / اتصال برق	خالص kg	ناخالص kg	حجم بسته بندی تقریبی
	ابعاد داخلی			ابعاد خارجی							
1002	245	200	145	340	395	255	7	230 V / 50...60 Hz / 1.0 kW	9,0	11	0.11
1003	400	245	145	500	440	255	14	230 V / 50...60 Hz / 1.5 kW	12,5	15	0.13
1004	600	245	145	700	440	255	21	230 V / 50...60 Hz / 1.5 kW	16,7	21	0.26
1005	410	296	315	510	490	445	40	230 V / 50...60 Hz / 1.5 kW	20,7	27	0.30
1008	400	245	205	500	440	325	20	230 V / 50...60 Hz / 1.5 kW	14,7	17	0.13