

محصولات آزمایشگاهی

Full Option Lab ES-I

دستگاه الکتروریسی کامل



دستگاه الکتروریسی کاملاً حرفه‌ای نتیجه سال‌ها ساخت، تغییر و حمایت اساتید محترم می‌باشد و امروز به عنوان یک دستگاه الکتروریسی پایه، تمامی امکانات الکتروریسی بوسیله یک پلیمر رفاهی کنند. پارامترهای تاثیرگذار در الکتروریسی و تولید نانوالیاف از قبیل پارامترهای دستگاهی (ولتاژ الکتروریسی دبی الکتروریسی، فاصله الکتروریسی، سرعت اسکن و ...) همچنین پارامترهای محیطی در این دستگاه بصورت کاملاً اتومات قابل تنظیم و تمامی این موارد بوسیله سیستم HMI انجام می‌شود. شرکت فن آوران تجهیزات نانوآرما این دستگاه را برای الکتروریسی‌های معمولی پیشنهاد می‌کند. محفظه دستگاه دارای طراحی زیبا و رنگ ترکیبی می‌باشد و تمامی سیستم‌های داخلی توسط مواد مخصوص عایق بندی مناسب شده است. ما مدعی هستیم که دستگاه‌های الکتروریسی باید کاربری بسیار آسانی داشته باشند و کاربر لذت تحقیق را با دستگاه‌های حرفه‌ای لمس کند. از این رو تلاش بسیاری کرده‌ایم که کاربری دستگاه را تا حد امکان آسان نماییم و در عین حال از کیفیت عملکرد دستگاه کاسته نشده است. برای مقایسه این دستگاه با سایر دستگاه‌های الکتروریسی این شرکت می‌تواند ویژگی‌های زیر را ملاحظه نمایید. این دستگاه در مقایسه با سایر دستگاه‌های این شرکت از قیمت کمتری برخوردار است.

ویژگی‌های دستگاه:

- ۱- قابل استفاده برای پلیمرهای مهندسی، پلیمرهای زیستی و پلیمرهای خطی طبیعی و ... در سیستم حلالی
- ۲- تعداد سیستم تزریق مستقل ۱ عدد با دقیقه ۰/۱ میلی لیتر بر ساعت و در محدوده کاری ۱/۰ تا ۱۰ میلی لیتر بر ساعت که تمامی نیازهای الکتروریسی محلول‌ها را برآورده می‌نماید.
- ۳- تعداد الکترود ولتاژ بالا یک عدد در محدوده ۰ تا ۳۵ هزار ولت
- ۴- فاصله ریسندری متغیر بین ۵ تا ۲۰ سانتی‌متر
- ۵- جمع کننده دینامیک با سرعت چرخش ۱۰۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه با قابلیت تعویض جمع کننده
- ۶- قابلیت تغییر و اتصال جمع کننده با ابعاد مختلف و حتی جمع کننده ثابت
- ۷- امکان اسکن بر روی جمع کننده توسط نازل‌های ریسندری جهت حصول یکنواختی تولید سرعت اسکن توسط کاربر قابل تنظیم است.
- ۸- از انواع نازل‌های یک بار مصرف و دائم مصرف می‌توان استفاده کرد.
- ۹- ایزو لاسیون کامل ولتاژ بالا ۱۰-۱۰۰×۷۰×۶۰ سانتی‌متر مکعب