

بسمه تعالی

- مشخصات فنی:

- ۱- دارای شاسی پروفیلی مقاوم و بدنه از جنس فولاد بارنگ الکتروستاتیک
 - ۲- عایق بندی از پتوی سرامیکی
 - ۳- محفظه داخلی از استیل ۳۰۴ با ضخامت ۲ میلی متر
 - ۴- دارای ۲ عدد سینی مشبک
 - ۵- دارای کنترلر PID با نمایش دما و زمان و دقت دمایی مثبت و منفی ۲ درجه سانتی گراد
 - ۶- دمای دستگاه ۲۰۰-۵۰ درجه سانتی گراد
 - ۷- وزن دستگاه ۶۰ کیلوگرم
 - ۸- درب از ورقه فولادی ۱۰ mil آبندی با واشر سیلیکون ۱۰*۲۰ درج شیشه ای
 - ۹- قابلیت تنظیم زمان تا ۹۹۹ دقیقه
 - ۱۰- دارای نشان دهنده عیب های احتمالی از قبیل خرابی سنسور توسط نمایشگر
 - ۱۱- دارای کیج نشان دهنده و کیوم با درجه بندی ۰ الی ۷۶۰ میلی متر جیوه (خلاء نسبی)
 - ۱۲- دارای دو عدد شیر و کیوم در کنار دستگاه
- ولتاژ: ۲۲۰-۲۳۰ ولت
- فرکانس: ۵۰-۶۰ هرتز
- توان: ۳۰۰۰ وات
- آمپر: ۱۳/۵ آمپر