

جداکننده الکترواستاتیکی رول شدت بالا



مشخصات فنی

ابعاد تجهیز: $1000 \times 800 \times 1000$ میلی‌متر

ظرفیت: ۲-۳ کیلوگرم در هر بچ

رول: از جنس استنلس استیل، قابل تعویض

وزن دستگاه: ۲۵۰ کیلوگرم

دور رول: متغیر

الکتروود: با قابلیت شدت متغیر

مولد ولتاژ DC: ولتاژ بالای استریالیایی

هاپر: استیل

جنس بدنه: فولاد

لاندر: استیل

فیدر: از نوع رول فیدر با موتور خارجی و دور متغیر

الکتروود: با قابلیت شدت متغیر

دستگاه شامل جعبه خوراکدهی، فیدر، الکتروودها، لاندر و مولد ولتاژ DC و تابلو کنترل می‌باشد.

معرفی دستگاه: این دستگاه جهت جدایش مواد معدنی براساس خواص الکتریکی آنها استفاده می‌شود و کاربردهای گسترده ای در پرعیارسازی مواد معدنی و غیر معدنی مانند سیلیس، فلدسپات، کلسیت، تیتانیوم، روتیل، آاناتاز، ایلمنیت و ماسه های ساحلی دارد.

آدرس: تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی پرند میدان فن آوری خیابان گلزار

خیابان گل آذین، واحد ۷۹ DV

تلفن: ۰۲۱-۵۶۴۱۸۹۲۴-۶

www.daneshfaravaran.com

info@daneshfaravaran.com