



راکتور تحت فشار مدل PS12

نوع کنترلر	سنسورها	قابلیت ها	نوع جریان	سایر ملحقات
PLC	دما - فشار	کنترل دما و فشار با رمپ دلخواه امکان تنظیم دستی حین پروسه ذخیره هفت برنامه مجزا برای اجرا	۳ فاز	- شیرهای برقی امکان ورود مواد پودری و مایع بصورت دستی

نوع گرمایش	فشار تست	فشار کاری (Bar)	حجم	دمای کاری (°C)	نوع سرمایش
کمبرند الکتریکی	۱۲	۸	۱۰ لیتر	۱۵۰	کویل آب سرد

بخش / مشخصات	ظرفیت	توان گرمایش / سرمایش	جنس	دور همزن
مخزن اصلی	۱۰ لیتر	۳۰۰۰ وات	فولاد ضد زنگ ۳۱۶	تا ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
کندانسور	۳۰ لیتر	۴۵۰۰ وات	فولاد ضد زنگ ۳۱۶	-
رسیور	۱۲ لیتر	۰	فولاد ضد زنگ ۳۱۶	-
وکیوم رزرو	۸ لیتر	۰	فولاد ضد زنگ ۳۱۶	-
مخزن فیلتر	۷ لیتر	۲۰۰۰ وات	فولاد ضد زنگ ۳۱۶	-

نکات:

تمامی لاین و اتصالات از فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ساخته شده و مقاوم به بسیاری از اسیدها است. استفاده از Servo Motor گشتاور مناسب و دور همزن دقیق را تضمین می کند و در دورهای پایین گشتاور بالایی را ارائه می دهد.

رابط کاربری لمسی و برنامه ی منحصر به فرد با کنترلر PLC امکانات ویژه ای به همراه دارد. (در راهنمای کاربری توضیح داده شده است).

مجهد به شیشه رویت مواد در حال چگالش .