



کوره الکتریکی ۵۰۰ لیتری ۱۲۵۰ درجه Front Loading Laboratory Electric Kiln

توضیحات:

این دستگاه در انجام آزمایش ها و تحقیقات و گرفتن پخت سریع استفاده می شود. در این کوره ها المنتها در کف و دیواره ها تعبیه شده اند و به همین دلیل یک محفظه دمایی یکنواخت ایجاد می شود.

مشخصات فنی:

- ❖ سیستم کنترل حرارتی در دومدل: (بنا به سفارش مشتری)
 - دیجیتال با قابلیت برنامه دهی ۹ برنامه ۹ مرحله ای
 - سیستم اندروید با قابلیت ۲۰ برنامه و رسم دیاگرام برنامه دهی
- ❖ المنت Kanthal-A1 ساخت سوئد و ترموکوبل نوع K(Ni-Cr)
- ❖ دارای فاصله هوایی در بدنه به منظور جلوگیری از خوردگی و پاپین آوردن دمای بدنه بیرونی نسوز مورد استفاده از آجر عایق سبک گرید ۲۶ (۱۴۳۰)
- ❖ بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی و دارای یک عدد صفحه نسوز مولایتی برای کف کوره

فاز آمپر (A)	توان (kw)	وزن (kg)	ابعاد بیرونی (cm)			ابعاد داخلی (cm)			حداکثر دمای کاری (°C)	ظرفیت (لیتر)	مدل
			W	D	H	W	D	H			
سه فاز/۲۵	۱۶/۵	۳۰۰	۱۱۵	۱۰۲	۱۵۵	۲۰	۶۹	۵۲	۱۲۵۰	۲۰۰	KF ۲۰۰
سه فاز/۲۵	۱۶/۵	۴۰۰	۱۳۰	۱۱۵	۱۶۸	۶۸	۶۹	۶۴	۱۲۵۰	۳۰۰	KF ۳۰۰
سه فاز/۳۵	۲۶/۵	۶۸۰	۱۴۲	۱۲۰	۱۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۱۲۵۰	۵۰۰	KF ۵۰۰
سه فاز/۴۵	۳۰	۱۲۰۰	۱۴۲	۱۳۰	۱۹۰	۸۰	۹۰	۸۰	۱۲۵۰	۸۰۰	KF ۸۰۰
سه فاز/۵۰	۳۳	۱۶۰۰	۱۵۲	۱۷۰	۱۹۵	۹۰	۱۲۵	۹۵	۱۲۵۰	۱۰۰۰	KF ۱۰۰۰

W: عرض، D: عمق، H: ارتفاع

شرکت طراحی مهندسی صنعت سرام مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه: بومهن - خیابان عسگری - کوچه اردیبهشت - پلاک ۷

تلفن: ۷۶۲۳۱۵۹۰، ۷۶۲۳۱۵۹۵ تلفکس: ۴۳۸۵۱۷۳۲

اینستاگرام: sanatceram

تلگرام و واتساپ: ۰۹۳۹۳۴۹۷۸۰۲

www.sanatceram.com

Email: info@sanatceram.com

SANAT CERAM