

## ژرمیناتور ( اطاقک پایداری )



- بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
- بدنه داخلی از ورق استن لس استیل مات ۳۰۴
- عایق بدنه از پلی یورتان به ضخامت ۵۰ میلیمتر
- دارای درب ثانویه شیشه ای و دستگیره اهرمی قفل دار
- دارای فن جهت یکنواختی دما
- دامنه دما ( ۴۰ تا ۱۰ ) درجه سانتیگراد با تolerانس (  $\pm 1$  )
- دامنه رطوبت ( ۸۵ تا ۴۰ ) درصد با تolerانس (  $\pm 2$  )
- دارای سیستم برفک زدایی اتوماتیک با گاز داغ
- دارای کنترلر دیجیتال دما و رطوبت
- دارای سیستم آلارم کاهش میزان آب
- دارای سیستم نور با قابلیت زمان بندی

| مشخصات فنی          | JG-100    | JG-200    | JG-400    | JG-600    |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ظرفیت ( L )         | ۱۳۵       | ۲۰۰       | ۴۰۰       | ۶۰۰       |
| ابعاد داخلی (H/W/D) | ۶۰/۵۰/۴۵  | ۹۰/۵۰/۴۵  | ۱۲۵/۶۵/۵۰ | ۱۲۵/۸۰/۶۰ |
| ابعاد خارجی (H/W/D) | ۱۲۰/۶۰/۷۰ | ۱۵۰/۶۰/۷۰ | ۱۸۵/۸۵/۷۵ | ۱۸۵/۹۵/۸۵ |
| طبقه متحرک          | ۳         | ۴         | ۵         | ۵         |
| توان (W)            | ۲۰۰۰      | ۲۰۰۰      | ۲۵۰۰      | ۳۵۰۰      |
| وزن (KG)            | ۱۰۰       | ۱۲۰       | ۱۵۰       | ۱۷۰       |
| دیتالاگر            | قابل نصب  |           |           |           |

