



خنک کننده مدار بسته (چیلر) Water recirculate Chiller



با توجه به نیاز آزمایشگاه ها به دستگاههای خنک کننده مدار بسته برای دستگاههایی از قبیل اسپکترومترهای ICP، کوره گرافیتی اسپکترومتر جذب اتمی، XRF، ... و قیمت بالای نمونه های خارجی، این شرکت اقدام به طراحی این دستگاه نموده است.

این دستگاه با توجه به نمونه های خارجی دارای مزایای ذیل می باشد:

- ۱- قیمت مناسب
- ۲- اشغال فضای کم
- ۳- سهولت و سرعت خدمات پس از فروش
- ۴- تامین قطعات یدکی در زمان کوتاه با قیمت مناسب
- ۵- تقریباً بی صدا (نمونه های خارجی با این مشخصات صدای آزار دهنده دارند).

کلیه مشخصات فنی

(محدوده دمایی، توان سرمایش، دقت کنترل دما،...)
در صورت نیاز مشتری به صورت سفارشی امکان تغییر دارد.

Model	HI-33
Temp. Control Range	-5 ~ +20
Temp. Control Mode	PID
Cooling Mode	Compressor Cooling
Refrigerant	R12
Temp. Stability	± 5 °C
Pump Capacity	1.2 L/min
Reservoir Volume	3.8 L
Pressure	2 bar
Dimensions	36cm(W) X 52cm(D) X 42cm(H) Weels Hight 7.5cm

