

شیکر سرنده آویز



کنترل کارآمد مدار آسیاکنی بستگی به آنالیز سرنده دقیق با ورودی و محصول آن دارد. با سرنده آویز کانی کاران امکان آنالیز سرنده تعدادی زیادی نمونه در زمان و هزینه کم فراهم می‌شود. به همین خاطر مناسب برای آزمایشگاه‌های فرآوری، زمین‌شناسی، عمران و مکانیک خاک می‌باشد. حرکت ژیراتوری مکانیزم سرنده لرزان آویز به نحوی است که مواد به سرعت و بدون چسبیدن و اگلومره شده از سرنده عبور می‌کند. دستگاه شامل نگهدارنده سرنده، پایه، مکانیزم لرزاننده سرنده می‌باشد. این دستگاه ظرفیت ۸ سرنده را داراست که در صورت استفاده از سرنده‌های نیم‌قد تعداد آن تا ۱۶ سرنده قابل افزایش است. مدل استاندارد این دستگاه استفاده از سرنده‌های ۲۰ سانتیمتر است اما دستگاه قابل ساخت برای هر اندازه سرنده می‌باشد. دستگاه قابل ساخت با تایمر جهت کنترل زمان سرنده کردن می‌باشد. این دستگاه قابل استفاده به صورت تر و خشک می‌باشد.

ویژگی‌های شاخص

- ساختار ساده
- قابل استفاده به صورت تر و خشک
- قابل ساخت برای سرنده‌های با اندازه‌ی مختلف
- سرعت و دقت بالای عملیات تجزیه سرنده
- بدنه و ساختار نگهدارنده مستحکم

سایر مشخصات فنی

وزن تقریبی حمل (kg)	ابعاد کلی (mm)			توان موتور (hp)	حداکثر تعداد سرنده	اندازه سرنده (mm)	مدل
	ارتفاع	عرض	طول				
۷۰	۲۰۰۰	۷۰۰	۷۲۰	۰/۵	۸	200	KSS-208