

## میله های استیل به قطر ۱۲.۷ میلی متر

- دارای یک سوراخ با مغزی M4 در بالا و یک سوراخ با رزوه M6 در پایین
  - دارای طول هایی از ۲۰ تا ۳۰۰ میلی متر
- این میله های استیل جهت اتصال انواع المان های اپتومکانیکی به آن ها و برپایی چیدمان های آزمایشگاهی مناسب هستند. جنس این میله ها از استیل غیر مغناطیسی است و در یک طرف دارای سوراخ با مغزی M4 و در طرف دیگر دارای سوراخی با رزوه M6 می باشند. سوراخ جانبی میله های استیل دارای قطر ۳.۲ میلی متر می باشد که با قرار دادن یک آچار آلن در داخل آن ها می توان نیرویی اضافی جهت بستن المان های اپتومکانیکی به میله ایجاد کرد. طول این میله ها در قالب استاندارد متریک در نظر گرفته شده است.



چیدمان های آزمایشگاهی

منابع نوری و آشکارسازها

کنترل حرکت

میز و بردپورد اپتیک

قطعات اپتومکانیک

کد فنی	شرح
SOP20	میله استیل با طول ۲۰ میلی متر و قطر ۱۲.۷ میلی متر
SOP30	میله استیل با طول ۳۰ میلی متر و قطر ۱۲.۷ میلی متر
SOP40	میله استیل با طول ۴۰ میلی متر و قطر ۱۲.۷ میلی متر
SOP50	میله استیل با طول ۵۰ میلی متر و قطر ۱۲.۷ میلی متر
SOP75	میله استیل با طول ۷۵ میلی متر و قطر ۱۲.۷ میلی متر
SOP100	میله استیل با طول ۱۰۰ میلی متر و قطر ۱۲.۷ میلی متر
SOP150	میله استیل با طول ۱۵۰ میلی متر و قطر ۱۲.۷ میلی متر
SOP200	میله استیل با طول ۲۰۰ میلی متر و قطر ۱۲.۷ میلی متر
SOP250	میله استیل با طول ۲۵۰ میلی متر و قطر ۱۲.۷ میلی متر
SOP300	میله استیل با طول ۳۰۰ میلی متر و قطر ۱۲.۷ میلی متر

مشاهده صفحه این محصول در سایت شرکت پلاریتک



[میله استیل پایه ستونی](#)



[نگهدارنده میله](#)



[پایه H شکل](#)

محصولات مرتبط