



کاتالوگ دستگاه

www.raadlab.ir

E-mail: info@raadlab.ir
iran_radteb@hotmail.com

۱. درباره ما

گروه راد طب فعالیت خود را در سال ۱۳۶۰ آغاز نمود و همواره در راه رشد و توسعه فعالیت خود، همگام با پیشرفت تکنولوژی و نوآوریهای روز دنیا همراه بوده و در سال ۱۳۸۹ با یاری خداوند متعال و به پشتوانه جمعی متشکل از مهندسین و متخصصین خبره و مجرب شرکت رادطب نوین را جهت تحقیقات و تولیدات جدید تاسیس نمود و هم اکنون این شرکت منتخب و مستقر در مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

عمده فعالیتهای این شرکت در زمینه راه اندازی و ارتقاء آزمایشگاههای میکروبیولوژی ، بیولوژی سلولی و ملکولی ، داروسازی و ... می باشد. طراحی ، مشاوره ، ساخت و نصب انواع میز و سکوهای آزمایشگاهی و انواع هودهای شیمی ، لامینارفلو و فیلترهای نانو ... از جمله دیگر توانایی های این شرکت می باشد.

پیشگام تولیدات شرکت راد طب نوین ، نسل جدیدی از هودهای لامینارفلو کلاس II مدل نانوراد با فیلتر آلoustina می باشد که نسبت به نمونه های مشابه در نوع ساختار ، فیلترها ، قیمت و کیفیت بسیار متمایز و متنوع تر می باشد.

باتوجه به نیاز مبرم آزمایشگاه های تشخیصی ، آموزشی ، سلولی ، ملکولی ، ژنتیک ، PCR ، مواد مخدر ، گیاهی ، دامی ، کشت بافت و ... به هود لامینارفلو و عدم ایمن بودن تولیدات داخلی و گران بودن هودهای تولید داخل و وارداتی ، این شرکت در ادامه گامهایی که در تکمیل کیفیت این محصول برداشته که منجر به اخذ گواهی ثبت اختراع و تاییدیه های معتبر نیز گشته تصمیم به تولید مجهز ترین و ایمن ترین و بصرfe ترین هود لامینارفلو کلاس II با فیلتر آلoustina جهت کلیه تست های بیولوژیکی و High Risk نموده است که مزیتهای از قبیل کاهش شدید هزینه خرید اولیه محصول ، کاهش شدید هزینه تعویض فیلتر و برق مصرفی و نگهداری دستگاه ، ایمن بودن کاربر و پرسنل آزمایشات و گارانتی و خدمات مطمئن در سراسر کشور را برای مصرف کننده دربر دارد.

۲. بن ماری

جنس بدنه ورق روغنی با رنگ الکترو استاتیک

-جنس محفظه داخلی استنلس استیل ضد زنگ

-مجهز به کنترلر میکروپروسوری با دقیقه ۱ درجه سانتیگراد(PID کنترل)

-دارای تایمر ۳ ساعته هوشمند

-دارای المنت با محافظ استنلس استیل (که باعث طولانی شدن عمر المنش می گردد)

-دارای دریچه تخلیه هوا

-دارای ۲ عدد سینی

-دارای ترمومتر مکانیکی دوم (جهت ایمنی بیشتر)

-دارای آلام هشدار دهنده قطع سنسور

-دارای ۲ عدد نمایشگر Segment به صورت مجزا جهت نمایش دما و تایمر

ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز

محدود تنظیم دما °C: ۱۰۰-۲۰

دقیقه °C: ۱۰-۱۰

کنترل کننده: دیجیتال PID کنترل

المنش حرارتی: ۱۵۰۰ وات

ظرفیت: ۲۲ لیتر بدنه

محفظه داخلی: استنلس استیل ۳۰۴

ابعاد خارجی: ۲۴×۳۳×۵۳ سانتیمتر

ابعاد داخلی: ۱۴×۳۰×۵۰ سانتیمتر

وزن: ۱۲ کیلو

٣ . تصوير

